

**Шкаф морозильный ARKTO F1,4-S  
(-18°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**135 500 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Шкаф холодильный низкотемпературный ARKTO F1,4-S (-18°C) имеет внутренний объем 1400л и предназначен для хранения замороженных продуктов питания в продовольственных магазинах и на предприятиях общественного питания. Модель оснащена электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, морозильной камерой с распашными дверьми с короткой вертикальной ручкой. Вертикально ориентированный корпус выполнен из высококачественной оцинкованной стали с антикоррозийным полимерным покрытием белого цвета, термоизоляция - из пенополиуретана высокой плотности. Особенности: Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему Автоматическая оттайка испарителя с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов) Система испарения конденсата Контроллер: точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы ПЭН обогрева дверного проема ПЭН обогрева трубки слива конденсата Клавишный выключатель со

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	28495
Производитель	ARKTO
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	не выше -18
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,8
Ширина, мм	1440
Глубина, мм	875
Высота, мм	2055
Внутренний объем, л	1400
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Внутренняя обшивка	окрашенный металл
Расположение агрегата	верхнее
Количество дверей	2
Стандарт GASTRONORM	GN 2/1 (650x530)
Исполнение двери	глухая
Количество полок	10
Энергопотребление, кВт/сутки	15
Цвет	белый
Замок	есть
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канапе	нет
Хладагент	R 290
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Перенавешивание двери	невозможно
Тип двери	распашная
Размер полки, мм	568,5x668
Вес нетто, кг	200
Вес в упаковке, кг	225
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1490x940x2195
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	101000055
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

светодиодным индикатором питания  
Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок  
Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания  
Клапан Шредера для удобства заправки хладагента  
Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери  
Дверной замок Регулируемые по высоте резьбовые опоры для компенсации неровностей пола  
Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема  
Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения  
Низкое энергопотребление  
Простое управление с помощью удобного меню  
Экологически безопасный хладагент R290  
Возможность использования стандартных гастроемкостей формата GN 2/1  
Степень защиты оболочки: IP20  
Дополнительные характеристики:  
Условия эксплуатации: Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 40 °С  
Максимальная относительная влажность при температуре 25 °С: 80%  
Номинальная сила тока: 4 А  
Максимальная потребляемая мощность: Работа: 0,8 кВт  
Оттайка: 0,8 кВт  
Максимальная нагрузка на полку: 40 кг  
Полезный объем: 1300 л  
Толщина стенки корпуса: 61 мм  
Шаг установки полок: 60 мм  
Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм  
Внутренние габариты камеры: Глубина: 720 мм  
Высота: 1600 мм