

**Шкаф морозильный ARKTO F0,7-G  
(-18°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**106 684 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Шкаф холодильный низкотемпературный ARKTO F0,7-G (-18°C) имеет внутренний объем 700л и предназначен для хранения замороженных продуктов питания в продовольственных магазинах и на предприятиях общественного питания. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, морозильной камерой с правосторонней распашной дверью с короткой вертикальной ручкой. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, задняя стенка - из

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	28497
Производитель	ARKTO
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	не выше -18
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,55
Ширина, мм	730
Глубина, мм	875
Высота, мм	2055
Внутренний объем, л	700
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Внутренняя обшивка	нержавеющая сталь
Расположение агрегата	верхнее
Количество дверей	1
Стандарт GASTRONORM	GN 2/1 (650x530)
Исполнение двери	глухая
Количество полок	5
Энергопотребление, кВт/сутки	10
Цвет	нержавеющая сталь
Замок	есть
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канале	нет
Хладагент	R 290
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Перенавешивание двери	возможно
Тип двери	распашная
Размер полки, мм	568,5x668
Вес нетто, кг	120
Вес в упаковке, кг	140
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	790x940x2195
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

оцинкованной стали, термоизоляция - из пенополиуретана высокой плотности.

Особенности: Система испарения конденсата Контроллер: точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы Плоский электронагреватель (ПЭН) обогрева дверного проема ПЭН обогрева трубки слива конденсата Клавишный выключатель со светодиодным индикатором питания Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания Клапан Шредера для удобства заправки хладагента Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери Регулируемые по высоте резьбовые опоры для компенсации неровностей пола Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения Низкое энергопотребление Простое управление с помощью удобного меню Возможность перенавешивания двери на левую сторону при наличии опциональных комплектов петель Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации Степень защиты оболочки: IP20 Дополнительные характеристики: Условия эксплуатации: Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 40 °С Максимальная относительная влажность при температуре 25 °С: 80% Номинальная сила тока: 4 А Максимальная потребляемая мощность: Работа: 0,55 кВт Оттайка: 0,4 кВт Максимальное суточное энергопотребление: 10 кВт·ч Максимальная нагрузка на полку: 40 кг Полезный объем: 650 л Толщина стенки корпуса: 61 мм Шаг установки полок: 60 мм Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм Внутренние габариты камеры: Глубина: 720 мм Высота: 1600 мм Опции (приобретаются дополнительно): Комплекты верхних и нижних петель для перенавешивания двери (226921 и 226922)