

**Шкаф холодильный ARKTO R0.7-G  
(0...+6°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**89 404 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Шкаф холодильный среднетемпературный ARKTO R0.7-G (0...+6°C) имеет внутренний объем 700л и предназначен для хранения охлажденных продуктов питания в продовольственных магазинах и на предприятиях общественного питания. Модель оснащена электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, холодильной камерой с правосторонней распашной дверью с короткой вертикальной ручкой. Вертикально ориентированный корпус выполнен из нержавеющей стали, термоизоляция - из пенополиуретана

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Код товара                      | 28520                 |
| Производитель                   | ARKTO                 |
| Страна производитель            | Россия                |
| Температурный режим             | Среднетемпературный   |
| Гарантия, мес                   | 12                    |
| Диапазон температур, °C         | 0...+6                |
| Напряжение, в                   | 220                   |
| Энергопотребление, кВт          | 0,35                  |
| Ширина, мм                      | 690                   |
| Глубина, мм                     | 860                   |
| Высота, мм                      | 2015                  |
| Внутренний объем, л             | 700                   |
| Охлаждение                      | динамическое          |
| Материал корпуса                | Нержавеющая сталь     |
| Внутренняя обшивка              | нержавеющая сталь     |
| Расположение агрегата           | верхнее               |
| Количество дверей               | 1                     |
| Стандарт GASTRONORM             | GN 2/1 (650x530)      |
| Исполнение двери                | глухая                |
| Количество полок                | 5                     |
| Энергопотребление, кВт/сутки    | 3,5                   |
| Цвет                            | нержавеющая сталь     |
| Замок                           | есть                  |
| Управление                      | электронный блок      |
| Подсветка                       | LED                   |
| Световое канапе                 | нет                   |
| Хладагент                       | R 290                 |
| Клапан Шредера                  | есть                  |
| Тип оттайки                     | автоматическая        |
| Перенавешивание двери           | возможно              |
| Тип двери                       | распашная             |
| Размер полки, мм                | 568,5x668             |
| Вес нетто, кг                   | 115                   |
| Вес в упаковке, кг              | 135                   |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 790x940x2160          |
| Упаковка                        | гофрокороб на поддоне |
| Код производителя               | 101000050             |
| Статус в Москве                 | в наличии             |
| Стоимость доставки по Москве    | 1000                  |

высокой плотности. Особенности:  
Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему Автоматическая оттайка с системой испарения конденсата Контроллер: точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы Клавишный выключатель со светодиодным индикатором питания Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания Клапан Шредера для удобства заправки хладагента Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери Дверной замок Регулируемые по высоте резьбовые опоры для компенсации неровностей пола Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения Низкое энергопотребление Экологически безопасный хладагент R290 Возможность использования стандартных гастроемкостей формата GN2/1 Возможность перенавешивания двери на левую сторону при наличии опциональных комплектов петель Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации Степень защиты оболочки: IP20 Дополнительные характеристики: Условия эксплуатации: Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 40 °C Максимальная относительная влажность при температуре 25 °C: 80% Номинальная сила тока: 2,5 А Толщина стенки корпуса: 61 мм Шаг установки полок: 60 мм Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм Опции (приобретаются дополнительно): Комплекты верхних и нижних петель для перенавешивания двери (226921 и 226922)