

**Шкаф холодильный ARKTO R1,0-G
(0...+6°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

113 839 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Шкаф холодильный среднетемпературный ARKTO R1,0-G (0...+6°C) имеет внутренний объем 1000л и предназначен для хранения охлажденных продуктов питания в продовольственных магазинах и на предприятиях общественного питания. Модель оснащена электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, холодильной камерой с распашными дверьми с короткой вертикальной ручкой. Вертикально ориентированный корпус выполнен из нержавеющей стали, термоизоляция - из пенополиуретана высокой плотности. Особенности: Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему Автоматическая оттайка с системой испарения конденсата Контроллер: точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы Клавишный выключатель со светодиодным индикатором питания Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	28521
Производитель	ARKTO
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	0...+6
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,55
Ширина, мм	1400
Глубина, мм	660
Высота, мм	2015
Внутренний объем, л	1000
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Внутренняя обшивка	нержавеющая сталь
Расположение агрегата	верхнее
Количество дверей	2
Стандарт GASTRONORM	GN 1/1+ GN 2/4
Исполнение двери	глухая
Количество полок	10
Энергопотребление, кВт/сутки	5
Цвет	нержавеющая сталь
Замок	есть
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канале	нет
Хладагент	R 290
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая
Перенавешивание двери	невозможно
Тип двери	распашная
Размер полки, мм	568,5x468
Вес нетто, кг	170
Вес в упаковке, кг	195
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1490x740x2160
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	101000078
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

от загрязнений и легкости обслуживания
Клапан Шредера для удобства заправки хладагента
Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери
Дверной замок Регулируемые по высоте резьбовые опоры для компенсации неровностей пола
Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема
Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения
Низкое энергопотребление
Экологически безопасный хладагент R290
Возможность использования стандартных гастроемкостей формата GN1/1 и GN2/4
Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки
Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
Степень защиты оболочки: IP20
Дополнительные характеристики:
Условия эксплуатации:
Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 40 °C
Максимальная относительная влажность при температуре 25 °C: 80%
Номинальная сила тока: 2,5 А
Толщина стенки корпуса: 61 мм
Шаг установки полок: 60 мм
Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм