

**Шкаф холодильный ARKTO R1,4-G  
(0...+6°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**129 685 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Шкаф холодильный среднетемпературный ARKTO R1,4-G (0...+6°C) имеет внутренний объем 1400л и предназначен для хранения охлажденных продуктов питания в продовольственных магазинах и на предприятиях общественного питания. Модель оснащена электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, холодильной камерой с распашными дверьми с короткой вертикальной ручкой. Вертикально ориентированный корпус выполнен из нержавеющей стали, термоизоляция - из пенополиуретана высокой плотности. Особенности: Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему Автоматическая оттайка с системой испарения конденсата Контроллер: точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы Клавишный выключатель со светодиодным индикатором питания Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	28522
Производитель	ARKTO
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	0...+6
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,55
Ширина, мм	1400
Глубина, мм	860
Высота, мм	2015
Внутренний объем, л	1400
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Внутренняя обшивка	нержавеющая сталь
Расположение агрегата	верхнее
Количество дверей	2
Стандарт GASTRONORM	GN 2/1 (650x530)
Исполнение двери	глухая
Количество полок	10
Энергопотребление, кВт/сутки	5,5
Цвет	нержавеющая сталь
Замок	есть
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канале	нет
Хладагент	R 290
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая
Перенавешивание двери	невозможно
Тип двери	распашная
Размер полки, мм	568,5x668
Вес нетто, кг	190
Вес в упаковке, кг	215
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1490x940x2160
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	101000054
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

от загрязнений и легкости обслуживания  
Клапан Шредера для удобства заправки  
хладагента Уплотнительные манжеты с  
магнитными доводчиками для  
автоматического закрывания при установке  
под небольшим углом наклона, надежной  
фиксации и герметичности двери Дверной  
замок Регулируемые по высоте резьбовые  
опоры для компенсации неровностей пола  
Вертикальная светодиодная подсветка  
внутреннего объема Цельнозаливная  
термоизоляция без щелей и стыков для  
энергосбережения Низкое  
энергопотребление Экологически  
безопасный хладагент R290 Возможность  
использования стандартных гастроемкостей  
формата GN 2/1 Радиусные гибы во  
внутреннем объеме для удобства очистки  
Прочные износостойкие материалы для  
длительного срока эксплуатации Степень  
защиты оболочки: IP20 Дополнительные  
характеристики: Условия эксплуатации:  
Диапазон температуры окружающей среды:  
от 12 до 40 °C Максимальная относительная  
влажность при температуре 25 °C: 80%  
Номинальная сила тока: 2,5 А Толщина  
стенки корпуса: 61 мм Шаг установки полок:  
60 мм Диапазон регулировки высоты опор:  
от 80 до 110 мм