

**Котломоечная машина Abat МПК
130-65 со съемными держателями**



(Цена со склада в г.Москва)

664 459 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Котломоечная машина Abat МПК 130-65 со съемными держателями используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гасфроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины. Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321. В комплект поставки входит: 2 дозатора (моющий и ополаскивающий) 2 насоса (мойки и ополаскивания) выкатная тележка с роликами съемный держатель №20 - 2 шт. съемный держатель №40 - 2 шт. съемный держатель №65 - 2 шт. сетка для мойки легких предметов - 2 шт. Особенности: 4 режима мойки Автоматическая подача моющего средства Автоматическая подача ополаскивающего средства Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря раздельным системам циркуляции воды Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере Дозаторы моющего и ополаскивающего средств Быстрая и легкая

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	28606
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	22,5
Ширина, мм	1485
Глубина, мм	1007
Высота, мм	1950
Помпа слива	есть
Количество режимов мойки	4
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	180/360/540/720
Количество корзин в комплекте, шт	2
Размер корзины	500x500
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	120
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	315
Вес в упаковке, кг	415
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1670x1140x2170
Упаковка	ящик из оргалита
Код производителя	71000019987
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

очистка форсунок разбрызгивателей Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании Характеристики: Цикл мойки: 180 / 360 / 540 / 720 сек. Высота проема моечной камеры: 650 мм Максимальная высота кухонного инвентаря: 650 мм Объем: Бойлер: 17.5 л Ванна: 120 л Расход воды за цикл: 8 л Температура: Мойка: 55 °С Ополаскивание: 85 °С Подключение: 5 °С Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа Напряжение: 380 В Мощность: ТЭНы бойлера: 18 кВт ТЭНы ванны: 9 кВт Моющий дозатор: 3,5 кВт Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт Размер моечной камеры: 1300x785x650 мм Опции (заказываются отдельно): Кассета для мытья тарелок (500x500 мм) Кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек (500x500 мм) Металлическая сетка для нейтральной кассеты