

**Тестораскаточная машина  
Станкостроитель МРТ-60**



(Цена со склада в г.Москва)

**246 035 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Тестораскаточная машина МРТ-60 предназначена для раскатки слоеного теста, теста для хвороста, лапши из крутого теста, армянского лаваша. При работе на машине возможна раскатка крутого теста очень плотной консистенции. Возможность этого обусловлена особенностью механизма сближения раскатывающих валов, который представляет собой очень прочную конструкцию. Расстояние между раскатывающими валками регулируется от 1 до 50 мм. Производительность не менее 60 кг/час. Ширина транспортной ленты 530 мм. Лента состоит из двух тканевых прокладок (полиэфир-хлопок) с прослойкой из термопластичного ПВХ. Поверхность ленты имеет легкий ворс, удерживающий некоторое кол-во муки, что не позволяет залипать тестовой заготовке во время раскатывания. За годы выпуска данной машины ООО ПТП «Станкостроитель» провел несколько усовершенствований, которые улучшили эксплуатационные качества машины и повысили ее надежность. В механизме сближения раскатывающих валков вместо бронзовых втулок установлены подшипники качения. То же самое сделано и в узле установки верхнего скребка. Убраны цепи, приводящие в

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Код товара                       | 6297                 |
| Производитель                    | Станкостроитель      |
| Страна производитель             | Россия               |
| Габариты, мм (ДхШхВ)             | 800x880x1170         |
| Гарантия, мес                    | 12                   |
| Напряжение, в                    | 380                  |
| Энергопотребление, кВт           | 0,55                 |
| Способ установки                 | Напольная            |
| Лапшерезка                       | нет                  |
| Толщина раскатки, мм             | 50                   |
| Загрузка теста, г                | 10000                |
| Максимальная ширина раскатки, мм | 500                  |
| Форма теста после обработки      | прямоугольное        |
| Производительность, кг/час       | 60                   |
| Управление                       | электромеханическое  |
| Вес нетто, кг                    | 150                  |
| Вес в упаковке, кг               | 166                  |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)  | 1060x880x1320        |
| Упаковка                         | деревянная обрешетка |
| Статус в Москве                  | под заказ            |
| Стоимость доставки по Москве     | 1000                 |

движение транспортерную ленту, лента приводится в движение вращением вала транспортера. Изменена установка привода, что привело к уменьшению длины цепей. Тестокат отлично проявил себя при изготовлении армянского лаваша, рецептура которого отличается особым составом теста, которое активно налипает на валки. Применены особые скребки которые решили проблему налипания теста лаваша на валки, что в свою очередь очень понравилось изготовителям данного продукта. Машина устанавливается на специальных виброопорах, поглощающих вибрацию при работе. Значительно улучшен дизайн машины. За годы эксплуатации машина для раскатки теста МРТ-60 зарекомендовала себя как надежное и удобное в эксплуатации изделие. Технические характеристики: Производительность при приготовлении слоеного теста не менее, кг/ч: 60 Толщина раскатанного теста, мм: 1-50 Масса порции теста, кг: 10 Мощность электродвигателя, кВт: 0,55 Ширина ленты транспортера, мм: 530