

**Сплит-система POLAIR SM109S**  
**(-5...+10°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**74 064 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Среднетемпературная сплит-система Polair SM109S предназначена для охлаждения и поддержания в охлажденном состоянии продуктов питания и товаров с температурой хранения от -5 до +10°C в холодильных камерах с внутренним объемом от 2,8 до 7,3м<sup>3</sup>. Сплит-система Polair SM109S серии STANDART относится к линейке коммерческих холодильных машин с отдельным компрессорно-конденсаторным (внешним) блоком и воздухоохладителем (внутренним блоком). Главным преимуществом холодильной сплит-системы Polair SM109S в сравнении с аналогом в моноблочном исполнении MM109S является полная свобода выбора места монтажа внутреннего и внешнего блоков на расстоянии до 15м друг от друга. В отличии

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Код товара                                | 1259                  |
| Производитель                             | POLAIR (Полаир)       |
| Страна производитель                      | Россия                |
| Температурный режим                       | Среднетемпературный   |
| Гарантия, мес                             | 12                    |
| Диапазон температур, °C                   | -5...+10              |
| Напряжение, в                             | 220                   |
| Энергопотребление, кВт                    | 0,6                   |
| Доза заправки хладагентом, г              | 560                   |
| Освещение камеры                          | в комплекте           |
| Управление                                | электронный блок      |
| Хладагент                                 | R 404A                |
| Клапан Шредера                            | есть                  |
| Тип оттайки                               | автоматическая ТЭНом  |
| Выносной пульт управления                 | опция                 |
| Зимняя опция                              | опция                 |
| Монитор напряжения                        | опция                 |
| Способ крепления воздухоохладителя        | к потолку             |
| Длина трубопровода в комплекте, м         | 5                     |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя | 1                     |
| Количество вентиляторов конденсатора      | 1                     |
| Размер внутреннего блока, мм (ШхДхВ)      | 408(481)х280х418(618) |
| Размер внешнего блока, мм (ШхДхВ)         | 490(690)х315х704      |
| Вес нетто, кг                             | 49                    |
| Вес в упаковке, кг                        | 80                    |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)           | 879х563х914           |
| Упаковка                                  | гофрокороб на поддоне |
| Код производителя                         | 1601014d              |
| Статус в Москве                           | в наличии             |
| Стоимость доставки по Москве              | 1000                  |

от моноблочного варианта, монтаж которого осуществляется только на модульных холодильных камерах с толщиной стеновых панелей от 80 до 100мм, среднетемпературная сплит-система Polair SM109S может быть смонтирована в любых помещениях выполняющих функцию холодильной камеры. "Сердцем" среднетемпературной сплит системы Polair SM109S является герметичный поршневой компрессор. В качестве хладагента применяется озонобезопасный R404a. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Электронный блок управления контролирует работу системы Polair SM109S в рамках заданных параметров. В комплектацию холодильной сплит-система Polair SM109S входят:

- компрессорно-кондеусаторный (внешний) блок, заправленный сухим азотом;
- воздухоохладитель (внутренний блок), заправленный сухим азотом;
- комплект медных трубок и термоизоляции 5м, дренажная трубка - 1м;
- светильник LED.

Монтаж холодильной сплит-системы Полаир SM109S и последующий пуск должны осуществляться специалистами специализированной организации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск. В отличии от холодильного моноблока, монтаж сплит-системы SM 109S (кроме установки внутреннего и внешнего блоков) предполагает пайку, вакуумирование и заправку хладагентом. Если Вам необходимо купить холодильную сплит-систему Полаир SM109S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных сплит-систем. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - позвоните нам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Полаир. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Полаир по лучшей цене!