

**Кондитерская витрина Carboma
COSMO KC71-110 VV 0,6-1**



(Цена со склада в г.Москва)

118 238 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Кондитерская витрина Carboma KC71-110 VV 0,6-1 COSMO используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения напитков, тортов, пирожных и других кондитерских изделий и гастрономических товаров. Модель оснащена 4-х сторонним остеклением, 2 регулируемыми по уровню стеклянными полками со встроенными ценникодержателями и регулируемыми ножками высотой от 30 до 50 мм. Корпус выполнен из стали и пластика, термоизоляция корпуса - из пенополиуретана. Кондитерские витрины COSMO идеально подходят для любой конфигурации помещений кондитерской, пекарни, кафе. Дают возможность легко менять и расширять концепцию, варьируя пространством и объемом экспозиции продуктов. Ровные грани стеклопакетов и отсутствие соединительных планок во внешнем контуре остекления придают витринам легкость и эффект бесконечности. Особенности: Компрессор европейского производства Климатический класс: 3 LED-освещение каждой полки LED-освещение базовой полки снизу Предназначена для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией
Дополнительные характеристики: Длина полки: 530 мм Длина нижнего поддона: 520

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	29376
Производитель	Carboma (Карбома, Полюс)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	+2...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0.3
Ширина, мм	600
Глубина, мм	700
Высота, мм	1100
Глубина выкладки, мм	360
Охлаждение	динамическое
Количество полок	2
Цвет	черный
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Хладагент	R 134A
Контроллер	Carel
Холодоснабжение	встроенное
Стекло	прямое
Форма витрины	прямоугольная
Площадь экспозиции, м ²	0,61
Вес в упаковке, кг	31
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	P0000008139.2008
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

мм Полезный объем: 0,09 м³ Рабочая температура окружающей среды: от 12 до 25 °С Максимальная рабочая влажность окружающей среды: 60%
Опции (приобретаются дополнительно):
Стеклопакет с зеркалом на раздвижных створках Накладка из нержавеющей стали (рабочая поверхность) Колесная опора (100 мм)