

**Кондитерская витрина Carboma  
COSMO KC84-110 VV 1,5-1**



(Цена со склада в г.Москва)

**186 007 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Кондитерская витрина Carboma COSMO KC84-110 VV 1,5-1 используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения напитков, тортов, пирожных и других кондитерских изделий и гастрономических товаров. Модель оснащена 4-х сторонним остеклением, откидывающимся передним стеклопакетом, 2 регулируемым по уровню стеклянными полками со встроенными ценникдержателями и регулируемым ножками высотой от 30 до 50 мм. Корпус выполнен из стали и пластика, термоизоляция корпуса - из пенополиуретана. Кондитерские витрины COSMO идеально подходят для любой конфигурации помещений кондитерской, пекарни, кафе. Дают возможность легко менять и расширять концепцию, варьируя пространством и объемом экспозиции продуктов. Ровные грани стеклопакетов и отсутствие соединительных планок во внешнем контуре остекления придают витринам легкость и эффект бесконечности. Особенности: Компрессор европейского производства Климатический класс: 3 LED-освещение каждой полки LED-освещение базовой полки снизу Откидывание переднего стеклопакета (угол открывания -

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	29396
Производитель	Carboma (Карбома, Полюс)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	+2...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0.3
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	850
Высота, мм	1100
Глубина выкладки, мм	510
Охлаждение	динамическое
Количество полок	2
Цвет	черный
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Хладагент	R 134A
Контроллер	Carel
Холодоснабжение	встроенное
Стекло	прямое
Форма витрины	прямоугольная
Площадь экспозиции, м <sup>2</sup>	2.28
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	П0000008147.2016
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

40 градусов) Предназначена для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией

Дополнительные характеристики: Длина полки: 1430 мм Длина нижнего поддона: 1420 мм Полезный объем: 0,34 м3 Рабочая температура окружающей среды: от 12 до 25 °С Максимальная рабочая влажность окружающей среды: 60%

Опции (приобретаются дополнительно): Стеклопакет с зеркалом на раздвижных створках Накладка из нержавеющей стали (рабочая поверхность) Колесная опора (100 мм)