

Кондитерская витрина Carboma
COSMO KC84-130 VV 1,5-1



(Цена со склада в г.Москва)

200 765 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Кондитерская витрина Carboma COSMO KC84-130 VV 1,5-1 используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения напитков, тортов, пирожных и других кондитерских изделий и гастрономических товаров. Модель оснащена 4-х сторонним остеклением, откидывающимся передним стеклопакетом, 3 регулируемыми по уровню стеклянными полками со встроенными ценникодержателями и регулируемыми ножками высотой от 30 до 50 мм. Корпус выполнен из стали и пластика, термоизоляция корпуса - из пенополиуретана. Кондитерские витрины COSMO идеально подходят для любой конфигурации помещений кондитерской, пекарни, кафе. Дают возможность легко менять и расширять концепцию, варьируя пространством и объемом экспозиции продуктов. Ровные грани стеклопакетов и отсутствие соединительных планок во внешнем контуре остекления придают витринам легкость и эффект бесконечности. Особенности: Компрессор европейского производства Климатический класс: 3 LED-освещение каждой полки LED-освещение

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	29399
Производитель	Carboma (Карбома, Полюс)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	+2...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0.3
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	850
Высота, мм	1300
Глубина выкладки, мм	510
Охлаждение	динамическое
Количество полок	3
Цвет	черный
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Хладагент	R 134A
Контроллер	Carel
Холодоснабжение	встроенное
Стекло	прямое
Форма витрины	прямоугольная
Площадь экспозиции, м ²	3.06
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	П0000007878.2007
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

базовой полки снизу Откидывание
переднего стеклопакета (угол открывания -
40 градусов) Предназначена для
эксплуатации в закрытом помещении с
естественной вентиляцией

Дополнительные характеристики: Длина
полки: 1430 мм Длина нижнего поддона:
1420 мм Полезный объем: 0,46 м³ Рабочая
температура окружающей среды: от 12 до
25 °С Максимальная рабочая
влажность окружающей среды: 60%

Опции (приобретаются дополнительно):
Стеклопакет с зеркалом на раздвижных
створках Накладка из нержавеющей стали
(рабочая поверхность) Колесная опора (100
мм)