

**Сплит-система POLAIR SB109S**  
**(-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**103 182 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Низкотемпературная сплит-система Polair SB109S предназначена для заморозки и поддержания в замороженном состоянии продуктов питания и товаров с температурой хранения от -15 до -25°C в холодильных камерах с внутренним объемом от 3,2 до 8,7м³. Сплит-система Polair SB109S серии STANDART относится к линейке коммерческих холодильных машин с отдельным компрессорно-конденсаторным (внешним) блоком и воздухоохладителем (внутренним блоком). Главным преимуществом холодильной сплит-системы Polair SB109S в сравнении с аналогом в моноблочном исполнении MB109S является полная свобода выбора места монтажа внутреннего и внешнего блоков на расстоянии до 15м друг от друга. В отличии

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Код товара                                | 1270                  |
| Производитель                             | POLAIR (Полаир)       |
| Страна производитель                      | Россия                |
| Температурный режим                       | Низкотемпературный    |
| Гарантия, мес                             | 12                    |
| Диапазон температур, °C                   | -25...-15             |
| Напряжение, в                             | 220                   |
| Энергопотребление, кВт                    | 1,2                   |
| Доза заправки хладагентом, г              | 500                   |
| Освещение камеры                          | в комплекте           |
| Управление                                | электронный блок      |
| Хладагент                                 | R 404A                |
| Клапан Шредера                            | есть                  |
| Тип оттайки                               | автоматическая ТЭНом  |
| Выносной пульт управления                 | опция                 |
| Зимняя опция                              | опция                 |
| Монитор напряжения                        | опция                 |
| Способ крепления воздухоохладителя        | к потолку             |
| Длина трубопровода в комплекте, м         | 5                     |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя | 1                     |
| Количество вентиляторов конденсатора      | 1                     |
| Размер внутреннего блока, мм (ШхДхВ)      | 408(481)x280x418(618) |
| Размер внешнего блока, мм (ШхДхВ)         | 490(690)x315x704      |
| Вес нетто, кг                             | 55                    |
| Вес в упаковке, кг                        | 86                    |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)           | 879x563x910           |
| Упаковка                                  | гофрокороб на поддоне |
| Код производителя                         | 1601036d              |
| Статус в Москве                           | в наличии             |
| Стоимость доставки по Москве              | 1000                  |

от моноблочного варианта, монтаж которого осуществляется только на модульных холодильных камерах с толщиной стеновых панелей от 80 до 100мм, низкотемпературная сплит-система Polair SB109S может быть смонтирована в любых помещениях выполняющих функцию холодильной камеры. "Сердцем" низкотемпературной сплит системы Polair SB109S является герметичный поршневой компрессор. В качестве хладагента применяется озонобезопасный R404a. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Электронный блок управления контролирует работу системы Polair SB109S в рамках заданных параметров. В комплектацию холодильной сплит-система Polair SB109S входят:

- компрессорно-конденсаторный (внешний) блок, заправленный сухим азотом;
- воздухоохладитель (внутренний блок), заправленный сухим азотом;
- комплект медных трубок и термоизоляции 5м, дренажная трубка – 1м;
- светильник LED.

Монтаж холодильной сплит-системы Полаир SB109S и последующий пуск должны осуществляться специалистами специализированной организации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск. В отличие от холодильного моноблока, монтаж сплит-системы SB 109S (кроме установки внутреннего и внешнего блоков) предполагает пайку, вакуумирование и заправку хладагентом. Если Вам необходимо купить холодильную сплит-систему Полаир SB109S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных сплит-систем. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - позвоните нам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Полаир. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Полаир по лучшей цене!