

Ларь морозильный ЛВН 200С
Italfrost (CF200С) 3 корзины
КРАСНЫЙ



(Цена со склада в г.Москва)

32 440 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Морозильный ларь Italfrost CF200С с гнутыми раздвижными стеклами обеспечивает наилучшую демонстрацию товара и обеспечивают легкий доступ к продуктам. Прекрасно сочетается с линиями холодильных витрин в интерьере магазина. Превосходный обзор в сочетании с большой площадью экспозиции повышают эффективность торговли. Специально подобранный угол наклона раздвижных стекол исключает эффект световых бликов. Конструктивные особенности и дизайн позволяют наносить на поверхность фирменные знаки и корпоративные логотипы компании, делая товар еще более привлекательным для потребителя. Для удобства эксплуатации можно укомплектовать морозильный ларь зонтиком, тележкой, бампером, усиленными колесами и т.д. Дополнительные опции позволяют сделать ларь максимально функциональным, а продажу в любом месте - комфортной.

В комплект поставки входят замок, роликовые опоры и 3 корзины. Особенности:

- Оригинальный энергосберегающий компрессор Electrolux (ACC)/Aspera с большим запасом мощности и надежной защитой от скачков напряжения в сети
- Прогрессивная схема холодильного

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	29518
Производитель	ITALFROST (Италфрост)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	-18...-25
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,2
Ширина, мм	807
Глубина, мм	662
Высота, мм	925
Полезный объем выкладки, л	235
Количество корзин в комплекте, шт	3
Размер корзины	560x220x415
Вместимость корзин	3
Энергопотребление, кВт/сутки	2.6
Цвет	красный
Замок	есть
Компрессор	Electrolux
Климатический класс	4
Хладагент	R 134A
Стекло	гнутое
Верхняя крышка	стекло
Вес нетто, кг	49
Вес в упаковке, кг	56
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	867x722x1000
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

контура с поверхностным конденсатором (skin condenser) -Экологически безопасный хладагент R134a -Высокая загрузочная линия лаля (680 мм) -Низкоэмиссионные закаленные стекла с применением шелкографии, отражающие тепловое излучение -Окантовка стекол выполнена из ударопрочного и морозостойкого АБС-пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению -"Корона" не имеет стыков, поэтому грязь не забивается -Эргономичная черная ручка из пластика с усовершенствованной конструкцией крепления -Роликовые колеса (Ø 50 мм) с усиленным подшипником выдерживают по 60 кг каждое. Покрытие выполнено из специальной резины, которая не оставляет черных следов на полу -Регулируемые по высоте опоры -Упаковка: стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (каждое 30 см), поддон. Максимальное количество ярусов при транспортировке - 2

Характеристики: -Номинальный объем 235 л
-Полезный объем 215 л