

**Низкотемпературная сплит-система
POLAIR SB216S (-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

139 622 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Низкотемпературная сплит-система Polair SB216S предназначена для заморозки и поддержания в замороженном состоянии продуктов питания и товаров с температурой хранения от -15 до -25°C в холодильных камерах с внутренним объемом от 8,8 до 21м³. Сплит-система Polair SB216S серии STANDART относится к линейке коммерческих холодильных машин с отдельным компрессорно-конденсаторным (внешним) блоком и воздухоохладителем (внутренним блоком). Главным преимуществом холодильной сплит-системы Polair SB216S в сравнении с аналогом в моноблочном исполнении MB216S является полная свобода выбора места монтажа внутреннего и внешнего блоков на расстоянии до 15м друг от друга. В отличие от моноблочного варианта, монтаж которого осуществляется только на модульных холодильных камерах с толщиной стеновых панелей от 80 до 100мм, низкотемпературная сплит-система Polair SB216S может быть смонтирована в любых помещениях выполняющих функцию холодильной камеры. "Сердцем" низкотемпературной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-----------------------|
| Код товара | 1273 |
| Производитель | POLAIR (Полаир) |
| Страна производитель | Россия |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диапазон температур, °C | -25...-15 |
| Напряжение, в | 380 |
| Энергопотребление, кВт | 2 |
| Способ установки | Врезной |
| Доза заправки хладагентом, г | 900 |
| Освещение камеры | в комплекте |
| Управление | электронный блок |
| Хладагент | R 404A |
| Клапан Шредера | есть |
| Тип оттайки | автоматическая ТЭНом |
| Выносной пульт управления | опция |
| Зимняя опция | опция |
| Монитор напряжения | есть |
| Способ крепления воздухоохладителя | к потолку |
| Длина трубопровода в комплекте, м | 5 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя | 2 |
| Количество вентиляторов конденсатора | 2 |
| Размер внутреннего блока, мм (ШхДхВ) | 708(781)х280х418(618) |
| Размер внешнего блока, мм (ШхДхВ) | 790(990)х315х704 |
| Вес нетто, кг | 86 |
| Вес в упаковке, кг | 146 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 898х988х908 |
| Упаковка | деревянная обрешетка |
| Код производителя | 1602041d |
| Статус в Москве | в наличии |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

сплит системы Polair SB216S является герметичный поршневой компрессор. В качестве хладагента применяется озонобезопасный R404a. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Электронный блок управления контролирует работу системы Polair SB216S в рамках заданных параметров. В комплектацию холодильной сплит-система Polair SB216S входят: · компрессорно-конденсаторный (внешний) блок, заправленный сухим азотом; · воздухоохладитель (внутренний блок), заправленный сухим азотом; · комплект медных трубок и термоизоляции 5м, дренажная трубка - 1м; · светильник LED. Монтаж холодильной сплит-системы Полаир SB216S и последующий пуск должны осуществляться специалистами специализированной организации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск. В отличие от холодильного моноблока, монтаж сплит-системы SB 216S (кроме установки внутреннего и внешнего блоков) предполагает пайку, вакуумирование и заправку хладагентом. Если Вам необходимо купить холодильную сплит-систему Полаир SB216S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных сплит-систем. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - позвоните нам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Полаир. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Полаир по лучшей цене!