

**Низкотемпературная сплит-система
POLAIR SB216S (-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

152 939 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Низкотемпературная сплит-система Polair SB216S предназначена для заморозки и поддержания в замороженном состоянии продуктов питания и товаров с температурой хранения от -15 до -25°C в холодильных камерах с внутренним объемом от 8,8 до 21м³. Сплит-система Polair SB216S серии STANDART относится к линейке коммерческих холодильных машин с отдельным компрессорно-конденсаторным (внешним) блоком и воздухоохладителем (внутренним блоком). Главным преимуществом холодильной сплит-системы Polair SB216S в сравнении с аналогом в моноблочном исполнении MB216S является полная свобода выбора места монтажа внутреннего и внешнего блоков на расстоянии до 15м друг от друга. В отличие от моноблочного варианта, монтаж которого осуществляется только на модульных холодильных камерах с толщиной стеновых панелей от 80 до 100мм, низкотемпературная сплит-система Polair SB216S может быть смонтирована в любых помещениях выполняющих функцию холодильной камеры. "Сердцем" низкотемпературной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1273
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	2
Способ установки	Врезной
Доза заправки хладагентом, г	900
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая ТЭНом
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	есть
Способ крепления воздухоохладителя	к потолку
Длина трубопровода в комплекте, м	5
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Размер внутреннего блока, мм (ШхДхВ)	708(781)х280х418(618)
Размер внешнего блока, мм (ШхДхВ)	790(990)х315х704
Вес нетто, кг	86
Вес в упаковке, кг	146
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	898х988х908
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	1602041d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

сплит системы Polair SB216S является герметичный поршневой компрессор. В качестве хладагента применяется озонобезопасный R404a. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Электронный блок управления контролирует работу системы Polair SB216S в рамках заданных параметров. В комплектацию холодильной сплит-система Polair SB216S входят: · компрессорно-конденсаторный (внешний) блок, заправленный сухим азотом; · воздухоохладитель (внутренний блок), заправленный сухим азотом; · комплект медных трубок и термоизоляции 5м, дренажная трубка – 1м; · светильник LED. Монтаж холодильной сплит-системы Полаир SB216S и последующий пуск должны осуществляться специалистами специализированной организации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск. В отличие от холодильного моноблока, монтаж сплит-системы SB 216S (кроме установки внутреннего и внешнего блоков) предполагает пайку, вакуумирование и заправку хладагентом. Если Вам необходимо купить холодильную сплит-систему Полаир SB216S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных сплит-систем. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - позвоните нам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Полаир. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Полаир по лучшей цене!