

**Рожковая кофемашина NUOVA
SIMONELLI APPIA LIFE 2GR S 220V
высокая группа белая**



(Цена со склада в г.Москва)

333 270 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Традиционная кофемашина Nuova Simonelli Appia Life 2Gr S с термокомпенсированными группами используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо и капучино. Высокие группы позволяют упростить и ускорить процесс приготовления кофе на вынос. Модель оснащена 2 паровыми кранами с системой PUSH&PULL, краном для подачи горячей воды и экономайзером горячей воды. Экономайзер обеспечивает бесперебойный нагрев воды даже при высокой нагрузке. Благодаря предварительному подогреву воды скорость работы возрастает, а расход электроэнергии при этом уменьшается. Паровые краны выполнены из нержавеющей стали, основание и боковые панели - из пластика ABS, задняя панель со вставкой - из стали, рабочая поверхность - из нержавеющей стали, бойлер - из меди с термоизоляционным покрытием, кнопки - из резины с увеличенным уровнем прочности. Комплектация: Загрузочный шланг 3/8 Шланг для слива Ø25 мм длиной 150 мм Рожок подачи: 3 шт. Корзинка двойная: 2 шт. Корзинка одинарная Слепой фильтр Пружинки для корзин: 3 шт. Двойной носик: 2 шт. Одинарный носик Пластиковый темпер Подставки под группы для чашек эспрессо: 2 шт. Особенности: Система предварительного заваривания SIS гарантирует идеальную экстракцию при неправильной трамбовке кофе Бойлер с предохранительным клапаном, реле давления и антивакуумным клапаном Система автоматического заполнения бойлера Гидравлическая система: встроенная волюметрическая помпа,

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	29736
Производитель	NUOVA SIMONELLI
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Тип кофемашины	двухгруппная
Приготовление капучино	есть
Исполнение	полуавтоматическая
Встроенная кофемолка	нет
Тип применяемого кофе	молотый
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	3,35
Объем бойлера, л	11
Ширина, мм	780
Глубина, мм	545
Высота, мм	498
Материал корпуса	нержавеющая сталь/ABS
Максимальная высота стакана, мм	140
Подключение к водопроводу	есть
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	980x745x698
Вес нетто, кг	60
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Вес в упаковке, кг	70
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

манометр давления и индикатор уровня воды Зеркальце автоматического вида позволяет видеть экстракцию, состояние сеточки и прокладки группы Теплоизоляция бойлера Drytex Thermal способствует пониженному энергопотреблению Высокая ежедневная производительность Опции (приобретаются дополнительно): Программируемый электрический подогреватель чашек	
---	--