

**Рожковая кофемашина NUOVA
SIMONELLI APPIA LIFE 1GR S 220V
высокая группа полуавтомат черная**



(Цена со склада в г.Москва)

223 965 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Кофемашина Nuova Simonelli Appia Life 1Gr S с термокомпенсированной группой используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспresso и капучино. Высокая группа позволяет упростить и ускорить процесс приготовления кофе на вынос. Модель оснащена паровым краном с системой PUSH&PULL и краном для подачи горячей воды. Паровой кран выполнены из нержавеющей стали, основание и боковые панели - из пластика ABS, задняя панель со вставкой - из стали, рабочая поверхность - из нержавеющей стали, бойлер - из меди с термоизоляционным покрытием, кнопки - из резины с увеличенным уровнем прочности. Комплектация: Загрузочный шланг 3/8 Шланг для слива Ø25 мм длиной 150 мм Рожок подачи: 2 шт Корзинка двойная Корзинка одинарная Слепой фильтр Пружинки для корзины Двойной носик Одинарный носик Пластиковый темпер Подставки под группы для чашек эспresso Особенности: Система предварительного заваривания SIS гарантирует идеальную экстракцию при неправильной трамбовке кофе Бойлер с предохранительным клапаном, реле давления и антивакуумным

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	29737
Производитель	NUOVA SIMONELLI
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Тип кофемашины	одноразовая
Приготовление капучино	есть
Исполнение	полуавтоматическая
Встроенная кофемолка	нет
Тип применяемого кофе	молотый
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,9
Объем бойлера, л	5
Ширина, мм	404
Глубина, мм	545
Высота, мм	498
Материал корпуса	нержавеющая сталь/ABS
Максимальная высота стакана, мм	140
Подключение к водопроводу	есть
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	604x745x698
Вес нетто, кг	33
Упаковка	гофрокороб
Вес в упаковке, кг	41
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

клапаном Система автоматического заполнения бойлера Гидравлическая система: встроенная волюметрическая помпа, манометр давления и индикатор уровня воды Зеркальце автоматического вида позволяет видеть экстракцию, состояние сеточки и прокладки группы Теплоизоляция бойлера Drytex Thermal способствует пониженному энергопотреблению Высокая ежедневная производительность Опции (приобретаются дополнительно): Автоматический паровой кран Easy Cream, программирование качества молока и температуры (устанавливается на фабрике, только на заказ)	
---	--