

**Пароконвектомат Abat ПКА
20-1/1BM2-01 (автоматическая
мойка)**



(Цена со склада в г.Москва)

594 472 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Пароконвектомат Abat ПКА 20-1/1BM2-01 предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Оборудование заменяет сразу несколько видов приборов: плиту, конвекционную печь, жарочный шкаф, духовку, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел, фритюрницу и др. Приготовленные в пароконвектомате блюда сохраняют все полезные вещества. Модель оснащена подсветкой, легкоъемным жировым фильтром, душем для мойки и дверью с двойным остеклением. В комплект поставки входит тележка-шпилька под 20 гастроемкостей GN 1/1. Особенности: 110 собственных программ (до

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	29831
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+30...+270
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	37
Ширина, мм	890
Глубина, мм	850
Высота, мм	1780
Количество уровней	20
Тип парообразования	инжекционный
Управление	электронное
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Реверс вентилятора	есть
Вес нетто, кг	285
Вес в упаковке, кг	355
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	970x1480x2000
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	11000005513
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

4 этапов приготовления в каждой) 4 режима работы: Конвекция (от 30 до 270 °С) Конвекция + пар, комбинированный режим (от 30 до 250 °С) Пар (от 30 до 100 °С) Низкотемпературный пар (от 35 до 98 °С) Разогрев (от 30 до 160 °С) Регулировка влажности (от 0 до 100 %) Таймер от 1 минуты до 10 часов Панель управления на русском языке Трехканальный температурный щуп Вентилятор с 5 скоростями вращения Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру Автоматическая мойка с 6 режимами Реверс вентилятора Мойка с двумя типами моющих средств - жидкими и твердыми в виде таблеток Охлаждение слива Встроенный лоток для сбора конденсата Вентилируемая дверь духовки для предотвращения ожога Двухходовой механизм открывания двери для защиты персонала от горячего пара Система закрывания двери "свободные руки" для простого закрывания двери одним движением Открывающееся внутреннее стекло дверцы позволяет полностью мыть стекла двери с двух сторон Степень защиты камеры: IPX5 Дополнительные характеристики: Количество воздушных ТЭНов: 8 Номинальная нагрузка на гастрюемость: 3 кг	
---	--