

**Котел пищеварочный  
опрокидывающийся Abat  
КПЭМ-250-О со сливным краном**



(Цена со склада в г.Москва)

**477 870 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Котел пищеварочный электрический с функцией опрокидывания Abat (Абат) КПЭМ-250-О предназначен для приготовления бульонов, соусов, десертов, вторых и третьих блюд, а также для кипячения воды на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Модель оснащена электронной панелью управления и сливным краном, позволяющим производить слив готового продукта без опрокидывания. Конструкция выполнена из аустенитной нержавеющей стали AISI 304, варочный сосуд - из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316. В комплект поставки входит монтажная бетонизируемая в пол рама. Особенности: Автоматический контроль уровня воды в "пароводяной рубашке" Ручной душ Кнопка управления заливом воды Таймер до 10 часов Слив готового продукта путем опрокидывания варочного сосуда с помощью электропривода Крышка оснащена фиксаторами для закрепления в верхнем положении Газовые упоры механизма подъема и опускания крышки обеспечивают плотное прилегание крышки котла к столешнице  
Дополнительные характеристики: Время опрокидывания, не более: 0,6 мин. Максимальный угол опрокидывания: 100°

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	30025
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+3...+120
Исполнение	С опрокидыванием
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	27,2
Длина, мм	1101
Ширина, мм	1510
Высота, мм	1306
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Объем емкости, л	250
Кран слива	есть
Миксер	нет
Опрокидывание	автоматическое
Управление	электронное
Подключение к водопроводу	есть
Время разогрева до рабочей температуры, мин	80
Возможность программирования	не предусмотрена
Вес нетто, кг	298
Диаметр котла, мм	790
Упаковка	ящик из оргалита
Код производителя	11000006515
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700