

Овощерезка Halldé RG-100 220В (без
ножей)



(Цена со склада в г.Москва)

247 123 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Овощерезка Halldé RG-100 с алюминиевым корпусом подходит для небольших кухонь, детских садов, домохозяйств, морских судов, отелей, пекарен, кафе/баров. Перерабатывает до 80 порций в день/120 кг/ч. Натирает, шинкует, измельчает, нарезает кубиками, ломтиками, соломкой и волнистыми ломтиками различных размеров. Диски в комплект поставки не входят и приобретаются дополнительно.

Особенности: Быстрая и простая очистка, все съемные части пригодны для мытья в посудомоечной машине Режущие диски из нержавеющей стали Автоматический старт/стоп Точная и безупречная нарезка Встроенная труба подачи Экономия времени Легкая и удобная в перемещении Настольная модель Полнейшая безопасность Высочайшее качество и долговечность Конструкция: Большой цилиндр подачи в форме полукруга позволяет вместить большинство продуктов целиком. Мощный двигатель с планетарным редуктором моментально, напрямую заводит режущие инструменты без ременного или промежуточного привода. Наклонный дизайн уменьшает нагрузку на плечи и спину при

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	30481
Производитель	Halldé
Страна производитель	Швеция
Габариты, мм (ДхШхВ)	385x425x735
Гарантия, мес	12
Исполнение	Электрическая
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,25
Способ установки	Настольная
Функция протирки	нет
Количество скоростей	1
Материал корпуса	Алюминий
Производительность, кг/час	300
Управление	электромеханическое
Скорость вращения привода, об/мин	350
Вес нетто, кг	16
Вес в упаковке, кг	18
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

загрузке продуктов в машину и обеспечивает Вам более эргономичное положение при нажатии на ручной толкатель. Вы с легкостью можете уложить помидоры, лук, сладкий перец и т.д. вдоль стенок цилиндра подачи, для нарезки в определенном направлении. Овощерезку можно поместить прямо на столешницу

Характеристики • Двигатель: 0,25 кВт, Одна скорость. 220-240 В, однофазный, 50 Гц. • Передача: Планетарный редуктор • Защитная система: Два предохранительных выключателя. • Класс защиты машины: IP44. • Разъем силового питания: Заземленный, однофазный, 10 А. • Предохранитель: 10 А, инерционный. • Уровень шума LpA (EN31201): 70 дБ. • Магнитное поле: Менее 0,5 мкТ. • Материал • Корпус машины: анодированный и полированный алюминиевый сплав • Устройство подачи: Поликарбонат и полиамид • Диск сбрасыватель: Ацеталь. • Диски режущих инструментов: Нержавеющая сталь. • Лезвия режущих инструментов: Нержавеющая сталь. Подающий механизм • Цилиндр подачи: Объем 1,65 л. Высота 150 мм. Диаметр 170 мм. • Труба подачи: внутренний диаметр 56 мм. Режущие инструменты • Диаметр: 185 мм. • Частота вращения: 350 об/мин.