

**Стерилизатор столовых приборов и
инвентаря АТЕSY ССПИ-1.1-02-П**



(Цена со склада в г.Москва)

33 397 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Стерилизатор столовых приборов и инвентаря АТЕSY ССПИ-1.1-02-П используется на предприятиях общественного питания и торговли для обеззараживания столовых приборов и кухонного инвентаря. Модель оснащена электронной панелью управления. Все конструктивные элементы выполнены из полированной нержавеющей стали AISI 430. Особенности: Стерилизация посредством ультрафиолетового излучения, обладающего бактерицидным действием и эффективно уничтожающего микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, споры и грибы. Бактерицидная безозоновая лампа открытого типа дезинфицирует все поверхности на которые светит, не изменяя их химический состав. Возможность установки времени работы стерилизатора. Контроль остаточного ресурса работы и неисправности бактерицидной лампы. Таймеры наработки лампы и фильтра. Автоматическое отключение бактерицидной лампы при открытии ящика, что полностью исключает вредное воздействие ультрафиолетового излучения на человека. Ящик стерилизатора gastronormирован и позволяет разместить габаритность GN 1/1 глубиной до 150 мм. Все конструктивные элементы выполнены из полированной нержавеющей стали, хорошо отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание происходит одновременно направленным и отраженным потоком ультрафиолетового излучения. Конструкция позволяет легко осуществлять санитарную обработку всех поверхностей. Легко монтируется под столешницей в

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	31078
Производитель	АТЕSY (Атеси)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,08
Ширина, мм	395
Глубина, мм	610
Высота, мм	400
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Вес нетто, кг	12
Вес в упаковке, кг	14
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	420х650х300
Упаковка	гофрокороб
Код производителя	324232
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

столах серий СР-С и СР-П шириной 700 и 800 мм Дополнительные характеристики: Максимальное устанавливаемое время стерилизации: 8 ч Длина волны ультрафиолетового излучения: 253,7 нм Мощность бактерицидного излучения: 2,4 Вт	
---	--