

Клапан выравнивания давления
MaxiElebar BT



(Цена со склада в г.Москва)

21 867 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Клапан MaxiElebar BT предназначен для выравнивания давления снаружи и внутри низкотемпературных (до -30°C) холодильных камер объемом от 1500 до 3000 м³. Клапан имеет телескопический цилиндр и устанавливается только горизонтально на стеновые панели толщиной до 200мм. ПЭН обогрева (40 Вт) расположен по периметру клапана, подключается снаружи камеры через кабель на передней поверхности клапана. Расход воздуха при 0 С равен =3.400 литров/минуту, при -30 С равен =4.300 литров/минуту.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	31492
Производитель	Intertecnica
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,04
Способ установки	Врезной
Максимальный объем холодильной камеры, м ³	3000
Максимальная толщина панели, мм	200
Материал корпуса	Термопластик
Вес нетто, кг	1,8
Вес в упаковке, кг	2
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	250x310x380
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700