

**Рожковая кофемашина NUOVA  
SIMONELLI APPIA LIFE COMPACT 2 GR  
S (высокие группы) белая**



(Цена со склада в г.Москва)

**305 445 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Традиционная кофемашина Nuova Simonelli Appia Life Compact 2 Gr S с 2 высокими термокомпенсированными группами используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо и капучино. Высокая группа позволяет упростить и ускорить процесс приготовления кофе на вынос. Модель оснащена 2 паровыми кранами с системой PUSH&PULL краном для подачи горячей воды и экономайзером горячей воды. Экономайзер обеспечивает бесперебойный нагрев воды даже при высокой нагрузке. Благодаря предварительному подогреву воды скорость работы возрастает, а расход электроэнергии при этом уменьшается. Паровые краны выполнены из нержавеющей стали, основание и боковые панели - из пластика ABS, задняя панель со вставкой - из стали, рабочая поверхность - из нержавеющей стали, бойлер - из меди с термоизоляционным покрытием, кнопки - из резины с увеличенным уровнем прочности. Комплектация: Загрузочный шланг 3/8 Шланг для слива Ø25 мм длиной 150 мм Рожок подачи: 3 шт. Корзинка двойная: 2 шт. Корзинка одинарная Слепой фильтр Пружинки для корзин: 3 шт. Двойной носик: 2 шт. Одинарный носик Пластиковый темпер Подставки под группы для чашек эспрессо: 2 шт. Особенности: Система предварительного заваривания SIS гарантирует идеальную экстракцию при неправильной трамбовке кофе Бойлер с

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Код товара                      | 31555              |
| Производитель                   | NUOVA SIMONELLI    |
| Страна производитель            | Италия             |
| Гарантия, мес                   | 12                 |
| Тип кофемашины                  | двухгруппная       |
| Приготовление капучино          | есть               |
| Исполнение                      | полуавтоматическая |
| Встроенная кофемолка            | нет                |
| Тип применяемого кофе           | молотый            |
| Напряжение, в                   | 220                |
| Энергопотребление, кВт          | 2.9                |
| Объем бойлера, л                | 7.5                |
| Ширина, мм                      | 554                |
| Глубина, мм                     | 545                |
| Высота, мм                      | 498                |
| Материал корпуса                | нержавеющая сталь  |
| Максимальная высота стакана, мм | 140                |
| Подключение к водопроводу       | есть               |
| Вес нетто, кг                   | 45                 |
| Вес в упаковке, кг              | 54                 |
| Статус в Москве                 | под заказ          |
| Стоимость доставки по Москве    | 700                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>предохранительным клапаном, реле давления и антивакуумным клапаном Система автоматического заполнения бойлера Гидравлическая система: встроенная волюметрическая помпа, манометр давления и индикатор уровня воды Зеркальце автоматического вида позволяет видеть экстракцию, состояние сеточки и прокладки группы Теплоизоляция бойлера Drytex Thermal способствует пониженному энергопотреблению Высокая ежедневная производительность до 150 чашек в день Опции (приобретаются дополнительно): Программируемый электрический подогреватель чашек</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|