

**Шкаф шоковой заморозки POLAIR
CR7-L**



(Цена со склада в г.Москва)

206 987 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Шкаф шоковой заморозки POLAIR CR7-L серии Light предназначен для быстрого охлаждения, замораживания и дальнейшего хранения различных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Особенности: - 7 уровней универсальных направляющих для GN 1/1 или противней EN40x60 - хладагент - R404a; - электронный блок управления - цельнозалитый пенополиуретаном корпус; - термощуп без подогрева позволяет завершить процесс охлаждения / замораживания не только по времени, но и по температуре продукта - принудительная оттайка, естественными теплопритоками при открытой двери - удобная эргономичная ручка встроена в дверное полотно - по завершении цикла охлаждения или заморозки шокеры переходят в режим

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Код товара | 31568 |
| Производитель | POLAIR (Полаир) |
| Страна производитель | Россия |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| Гарантия, мес | 12 |
| Напряжение, в | 380 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 800 |
| Высота, мм | 1670 |
| Внутренний объем, л | 280 |
| Количество секций | 1 |
| Количество уровней | 7 |
| Время заморозки за один цикл, мин | 240 |
| Время охлаждения за один цикл, мин | 90 |
| Расположение агрегата | нижнее |
| Количество дверей | 1 |
| Размер противней, мм | GN 1/1 или 600x400 |
| Вес нетто, кг | 175 |
| Вес в упаковке, кг | 210 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 920x1000x1860 |
| Упаковка | гофрокороб на поддоне |
| Код производителя | 1144005d |
| Статус в Москве | в наличии |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

поддержания температуры - направляющие с фиксацией на стенках Технические характеристики: Температура охлаждения продукта, °С: от +90 до +3 Время для охлаждения 90 мин Температура замораживания продукта, °С: от +90 до -18 Время для замораживания 240 мин Масса продукта для охлаждения 35 кг Масса продукта для замораживания 25 кг Толщина стенки корпуса: 61 мм Температура в камере до -35 °С