

Конвекционная печь Abat КЭП-16



(Цена со склада в г.Москва)

426 738 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Конвекционная печь Abat КЭП-16 предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, приготовления и разогрева блюд из мяса, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания и торговли. Термообработка продуктов осуществляется за счет равномерной циркуляции горячего воздуха внутри рабочей камеры. Модель оснащена электронной панелью управления и дверцей с двойным жаропрочным остеклением с воздушной прослойкой. Корпус и внутренняя камера выполнены из нержавеющей стали. В комплект поставки входят 2 моющие таблетки Abat PW tabs, 1 ополаскивающая таблетка Abat PR tabs и поддон для укладки моющих и ополаскивающих таблеток. Особенности: Кнопка ручного впрыска Ручной душ для мойки Возможность записи до 110 программ приготовления (до 4 этапов в каждой программе) Таймер от 1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	31787
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+30...+270
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	24,7
Ширина, мм	885
Глубина, мм	1080
Высота, мм	1825
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	16
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	электронное
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	600x400
Реверс вентилятора	есть
Время разогрева до рабочей температуры, мин	8
Противней в комплекте, шт	в комплект не входят
Помпа	нет
Пароувлажнение	инжекционное
Вес нетто, кг	240
Вес в упаковке, кг	296
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	950x1180x2000
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	11000027030
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

мин. до 9 ч. 59 мин. Закругленные углы рабочей камеры для ее легкого обслуживания и очистки 5 реверсивных вентиляторов 2 скорости вращения вентилятора Функция охлаждения духовки LED-подсветка по всей высоте камеры Дверная ручка с механизмом байонет Дополнительные характеристики: Регулировка влажности: от 0 до 100% Расход воды: 3,5 л/ч Аварийный терморегулятор: на 320 °С Максимальная нагрузка на противень: 4 кг Мощность ТЭНов: 5 кВт Мощность электродвигателей вентиляторов: 5х 0,25 кВт Расстояние между уровнями 80 мм;	
--	--