## 8(800)550-91-79

## Машина посудомоечная Abat МПК-700К-04 с функцией стерилизации посуды



(Цена со склада в г.Москва)

233 469 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России







Статус в Москве

Стоимость доставки по Москве

Принимаем оплату картами без комиссии

## ОПИСАНИЕ

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700К-04 с функцией стерилизации посуды используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней.
Особенности: - производительность 700 тарелок в час\*; - функция стерилизации посуды ультрафиолетовым излучением; - раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания; - мощные

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Код товара	31795	
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)	
Страна производитель	Россия	
Гарантия, мес	12	
Минимальная t подключаемой воды, °C	5	
Напряжение, в	380	
Энергопотребление, кВт	10,5	
Ширина, мм	725	
Глубина, мм	830	
Высота, мм	1490	
Производительность по тарелкам, шт	700	
Помпа слива	нет	
Количество режимов мойки	2	
Возможность мытья подносов	да	
Длительность цикла, сек	80/140	
Количество корзин в комплекте, шт	2	
Размер корзины	500x500	
Управление	кнопочное	
Объем воды, заливаемой в ванну, л	30	
Функция холодного ополаскивания	нет	
Вес нетто, кг	109	
Вес в упаковке, кг	160	
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	840x940x1705	
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне	
Код производителя	15000012047	

в наличии

1000

нержавеющие нагревательные элементы обеспечивают возможность эксплуатации машин как при горячем, так и при холодном водоснабжении; - цельнотянутая ванна; - скругленные углы ванны для облегчения обслуживания и гигиенической очистки; металлические детали машин. контактирующие с водой, а также облицовка - из аустенитной нержавеющей стали AISI 304; - основные детали разбрызгивателей - из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 321; - разборная конструкция разбрызгивателей обеспечивает их быструю и легкую очистку; - автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня; - постоянный контроль температуры воды в ванне и бойлере; - двойная система фильтров в моечной ванне; - кнопочная электронная панель отображает выбранную программу мойки, температуру в ванне и бойлере; - насос для ополаскивания (повышающий насос) для стабильного ополаскивания при нестабильном давлении напора воды; эксплуатируется с предмоечными столами СПМП-6-1, (входными) СПМП-6-5, СПМП-6-7 СПМП-6-3, И раздаточными (выходными) и СПМР-6-5. \* столами СПМР-6-1 производительность указана при отключении функции стерилизации посуды. включенной функцией C производительность снижается в зависимости от выбранного времени стерилизации. Дополнительные характеристики: Объем: Бойлер: 10 л Ванна: 30 л Расход за цикл: Ополаскивающее средство: 1,8 мл Моющее средство: 9 мл Вода: 3 л Минимальная температура: Мойка: 55 °C Ополаскивание: 85 °C Подключение: 5 °C Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм Стандартная комплектация купольной посудомоечной машины МПК-700К-04: - дозатор моющего средства; дозатор ополаскивающего средства; - насос мойки; - насос ополаскивания; - кассета для мытья тарелок; - нейтральная кассета для мытья стаканов и чашек; - металлическая сетка для нейтральной кассеты (рамка в сборе); - стакан для мытья столовых приборов.