

Машина посудомоечная Abat
МПК-700K-04 с функцией
стерилизации посуды



(Цена со склада в г.Москва)

239 118 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700K-04 с функцией стерилизации посуды используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней.

Особенности: - производительность 700 тарелок в час*; - функция стерилизации посуды ультрафиолетовым излучением; - отдельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания; - мощные

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	31795
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Минимальная t подключаемой воды, °C	5
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	10,5
Ширина, мм	725
Глубина, мм	830
Высота, мм	1490
Производительность по тарелкам, шт	700
Помпа слива	нет
Количество режимов мойки	2
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	80/140
Количество корзин в комплекте, шт	2
Размер корзины	500x500
Управление	кнопочное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	30
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	109
Вес в упаковке, кг	160
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	840x940x1705
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	15000012047
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

нержавеющие нагревательные элементы обеспечивают возможность эксплуатации машин как при горячем, так и при холодном водоснабжении; - цельнотянутая ванна; - скругленные углы ванны для облегчения обслуживания и гигиенической очистки; - металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка - из аустенитной нержавеющей стали AISI 304; - основные детали разбрызгивателей - из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 321; - разборная конструкция разбрызгивателей обеспечивает их быструю и легкую очистку; - автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня; - постоянный контроль температуры воды в ванне и бойлере; - двойная система фильтров в моечной ванне; - кнопочная электронная панель отображает выбранную программу мойки, температуру в ванне и бойлере; - насос для ополаскивания (повышающий насос) для стабильного ополаскивания при нестабильном давлении напора воды; - эксплуатируется с предмоечными (входными) столами СПМП-6-1, СПМП-6-3, СПМП-6-5, СПМП-6-7 и раздаточными (выходными) столами СПМР-6-1 и СПМР-6-5. * производительность указана при отключении функции стерилизации посуды. С включенной функцией производительность снижается в зависимости от выбранного времени стерилизации. Дополнительные характеристики: Объем: Бойлер: 10 л Ванна: 30 л Расход за цикл: Ополаскивающее средство: 1,8 мл Моющее средство: 9 мл Вода: 3 л Минимальная температура: Мойка: 55 °C Ополаскивание: 85 °C Подключение: 5 °C Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм Стандартная комплектация купольной посудомоечной машины МПК-700K-04: - дозатор моющего средства; - дозатор ополаскивающего средства; - насос мойки; - насос ополаскивания; - кассета для мытья тарелок; - нейтральная кассета для мытья стаканов и чашек; - металлическая сетка для нейтральной кассеты (рамка в сборе); - стакан для мытья столовых приборов.