

Пароконвектомат Radax TOLSTOY
TL07DY0L (левое открывание двери)



(Цена со склада в г.Москва)

211 654 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Пароконвектомат Radax TOLSTOY TL07DY0L предназначен для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подсветкой, цифровым управлением и дверцей с левым открыванием. Режимы приготовления: Конвекционное приготовление, от 30 до 260 °C X ECOSYSTEM, от 30 до 230 °C - Технология нового поколения обеспечивает полную автономию подачи влаги и пара, поддерживая их оптимальный уровень Пар, от 35 до 130 °C X DRY, от 30 до 260 °C - Инновационная система удаления лишней влаги обеспечивает необходимое осушение воздуха для приготовления любого блюда Приготовление в режиме Delta T с термощупом X CORE Особенности: 99 программ с 4 шагами приготовления на каждую программу Распределение воздуха в рабочей камере X EQUAL Цифровая регулировка инъекции воды Возможность готовки в ночное время Автоматическое охлаждение Многоточечный термощуп X CORE Наружный разъём для второго термощупа Режим продолжения работы до выключения Единица измерения температуры °F или °C Система лёгкой очистки внутреннего стекла X REVERSE - Интеллектуальная система позволяет открывать дверь также слева направо для удобства и более практичного использования рабочего пространства X SAFE - Эффективная система изоляции и тепловой защиты благодаря герметичности и двойной двери из закаленного стекла Опции (приобретаются дополнительно): X

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	32672
Производитель	Radax
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	24
Источник энергии	электричество
Диапазон температур, °C	+50...+270
Напряжение, в	220/380
Энергопотребление, кВт	10,5
Ширина, мм	867
Глубина, мм	826
Высота, мм	932
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Количество уровней	7
Тип парообразования	инжекционный
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	цифровое
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Реверс вентилятора	есть
Помпа	нет
Пароувлажнение	есть
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	925x970x910
Вес нетто, кг	98
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Вес в упаковке, кг	115
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	700

CLEAN - мощная система с 3 разными по интенсивности режимами X DOUBLE - оптимизация времени, затрат и энергии при установке разного оборудования из продукции Radax !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.	
---	--