

Шкаф отложенной расстойки Polair
CS107 Bakery Br (со стеклянной
дверью, Тип 1)



(Цена со склада в г.Москва)

313 034 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Шкаф отложенной расстойки POLAIR CS107 Bakery Br предназначен для создания оптимальных условий для хранения и расстойки заготовок из теста на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус выполнен из нержавеющей стали, термоизоляция двери - из пенополиуретана. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С. В комплект поставки входят 20 пар направляющих размером 400х600. Особенности: Автоматическая оттайка Верхнее расположение агрегата Режимы: Охлаждение заготовок из теста и замедление ферментации Хранение Регенерация Брожение Расстойка Контроль за температурой внутри объема, уровнем влажности, скоростью вращения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	32919
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	-10...+40
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	0,9
Ширина, мм	697
Глубина, мм	1005
Высота, мм	1960
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	20
Количество рядов уровней	1
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Исполнение двери	стеклянная
Управление	многофункциональная контрольная панель
Размер противней, мм	600х400
Вес нетто, кг	180
Вес в упаковке, кг	205
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	790х1080х2125
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1001231d
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

вентилятора воздухоохладителя с помощью панели управления Дисплей с диагональю 5 дюймов Встроенный увлажнитель (шкафы необходимо подключить к системе подачи воды с обязательной водоочисткой, а также, к централизованной канализации) Механизм самозакрывания дверей Легкозаменяемый уплотнитель с магнитной вставкой Педаль Динамический тип охлаждения с мягким обдувом без заветривания
Дополнительные характеристики: Объем: 700 л Регулировка влажности: от 60 до 95% Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 8 Хладагент: R290