

Купольная посудомоечная машина
T-LUX DWM-100-RP



(Цена со склада в г.Москва)

175 511 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Посудомоечная машина T-Lux DWM-100-RP используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и другой посуды. Модель оснащена механической панелью управления с индикаторами нагрева воды и подключения электропитания. Корпус, передняя и боковые панели, моющий танк выполнены из хромоникелевой нержавеющей стали AISI 304, моющие и ополаскивающие рукава - из полипропилена.

Особенности: 3 программы мойки Вращающиеся моющие и ополаскивающие рукава Моющая ванна без сварных швов со скругленными углами для легкой очистки Прочные ножки, регулирующиеся по высоте

Дополнительные характеристики: Высота

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	33038
Производитель	T-LUX
Страна производитель	Турция
Гарантия, мес	12
Минимальная t подключаемой воды, °C	55
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	14,1
Ширина, мм	680
Глубина, мм	700
Высота, мм	1440
Производительность по корзинам, шт	40
Производительность по тарелкам, шт	720
Максимальная высота стакана, мм	420
Количество режимов мойки	3
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	90/120/180
Количество корзин в комплекте, шт	3
Размер корзины	500x500
Управление	электромеханическое
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	90
Вес в упаковке, кг	110
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	800x735x1540
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Комплектация	кассета для тарелок, кассета для столовых приборов.
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

загрузки: 420 мм Объем: Бойлер: 7 л Танк: 45 л
Потребление воды при ополаскивании: 3,5 л
Мощность: Бойлер: 9 кВт Танк: 4,5 кВт
Температура: Мойка: 55 °С Ополаскивание: 85 °С
Впуск воды: 3/4" Давление воды на входе: от 2 до 4 бар
Высота с открытым куполом: 1950 мм !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.