

**Напольная сплит-система Север  
MGSF 425 S (-5...+10°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**284 783 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Холодильная сплит-система Север MGSF 425 S предназначена для охлаждения и поддержания в охлажденном состоянии товаров с температурой хранения в диапазоне от -5 до +10°C. В зависимости от типа камеры и условий эксплуатации среднетемпературная сплит-система Север MGSF 425 S способна охлаждать внутренний объем от 48 до 120 м<sup>3</sup>. Главным отличием холодильных сплит-систем серии MGSF от серии MGS является напольное исполнение компрессорно-конденсаторного (внешнего) блока. Такое конструктивное решение позволяет производить монтаж внешнего блока на горизонтальной поверхности (пол помещения, специальный стенд или крыша холодильной камеры). Неоспоримым преимуществом сплит-систем Север так же является возможность установки в абсолютно любых холодильных камерах, в том числе в помещениях с обшитыми теплоизолирующими материалами стенами. В комплект поставки среднетемпературной сплит-системы Север MGSF 425 S входит: Компрессорно-конденсаторный (внешний) блок; Воздухоохладитель (внутренний блок); Комплект медных труб; Силовой электрокабель; Выносной пульт управления; Зимний комплект (зимняя опция) до -30°C. Компрессорно-конденсаторный блок сплит-системы Север MGSF 425 S поставляется

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	33084
Производитель	СЕВЕР
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-5...+10
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	3,37
Доза заправки хладагентом, г	2500
Управление	электронный блок
Компрессор	L'unite hermetique
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая ТЭНом
Выносной пульт управления	есть
Зимняя опция	есть
Монитор напряжения	есть
Способ крепления воздухоохладителя	к потолку
Длина трубопровода в комплекте, в комплект поставки не входит м	
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Вес нетто, кг	110
Вес в упаковке, кг	190
Габариты в упаковке, мм (ШxДxВ)	1240x1120x1130
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

заправленным хладагентом R 404a. Испаритель воздухоохладителя поставляется заправленным под давлением азотом. В базовую комплектацию сплит-системы Север MGSF 425 S входит выносной пульт управления и зимняя опция (необходима при температуре эксплуатации внешнего блока ниже +5°C). Диаметр нагнетательной трубы составляет 3/8", всасывающей - 7/8" (в комплект поставки не входят). Стандартно на холодильную сплит-систему Север MGSF 425 S устанавливается герметичный компрессор TFH4540Z производства L'UNITE HERMETIQUE (Франция). Оттайка испарителя осуществляется при помощи ТЭНа мощностью 3,03 кВт. На внешнем и внутреннем блоках устанавливаются малошумные и высокоэффективные вентиляторы Ebmpapst (Германия). Безусловным преимуществом холодильных сплит-систем Север является использование классических теплообменников из медной трубы и алюминиевых ламелей. Как показывает практика, именно медно-алюминиевые теплообменники, в отличии от микроканальных, удобнее в обслуживании и эффективнее работают в сложных условиях эксплуатации. Холодильная сплит-система Север MGSF 425 S оснащена следующими контролирующими элементами: полностью интегрированным, многофункциональным электронным управлением; капиллярной системой для расширения хладагента; тепловыми автоматическими автовыключателями с повторным включением, которые обеспечивают экономное потребление электроэнергии компрессором и вентиляторами; системой защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения; монитором напряжения. Дополнительные характеристики: Максимальный ток - 12,46 А Сдвоенное реле по высокому и низкому давлению Мощность оттайки - 3030 Вт Расход воздуха конденсатора - 6500 м³/час Расход воздуха воздухоохладителя - 3480 м³/час Диаметр крыльчатки конденсатора - 350 мм Диаметр крыльчатки воздухоохладителя - 300 мм Шаг ребер конденсатора - 2,8 мм Шаг рёбер испарителя - 4,2 мм Дальность воздушной струи - 7 м Электрокабель ПВС 5x1,5 Если, при подборе холодильной сплит-системы у Вас возникли затруднения - обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помочь в подборе нужной холодильной машины Север. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Север по лучше цене!