

**Напольная сплит-система Север
BGSF 218 S (-15...-25°C) с ВПУ и ЗК**



(Цена со склада в г.Москва)

149 261 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Холодильная сплит-система Север BGSF 218 S предназначена для заморозки и поддержания в замороженном состоянии товаров с температурой хранения в диапазоне от -15 до -25°C. В зависимости от типа камеры и условий эксплуатации низкотемпературная сплит-система Север BGSF 218 S способна охлаждать внутренний объем от 9 до 17 м³. Главным отличием холодильных сплит-систем серии MGSF от серии MGS является напольное исполнение компрессорно-конденсаторного (внешнего) блока. Такое конструктивное решение позволяет производить монтаж внешнего блока на горизонтальной поверхности (пол помещения, специальный стенд или крыша холодильной камеры). Неоспоримым преимуществом сплит-систем Север так же является возможность установки в абсолютно любых холодильных камерах, в том числе в помещениях с обшитыми теплоизолирующими материалами стенами. В свою очередь, выносной пульт управления может устанавливаться в любом удобном для мониторинга и управления месте. В комплект поставки низкотемпературной сплит-системы Север BGSF 218 S входит: Компрессорно-конденсаторный (внешний) блок; Воздухоохладитель (внутренний блок);

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	33104
Производитель	СЕВЕР
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,2
Доза заправки хладагентом, г	1400
Управление	электронный блок
Компрессор	L'unité hermetique
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая ТЭНом
Выносной пульт управления	есть
Зимняя опция	есть
Монитор напряжения	опция
Способ крепления воздухоохладителя	к потолку
Длина трубопровода в комплекте, м	3
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	90
Вес в упаковке, кг	147
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1170х920х1080
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

Комплект медных труб; Силовой электрокабель; Выносной пульт управления. Компрессорно-конденсаторный блок сплит-системы Север BGSF 218 S поставляется заправленным хладагентом R 404a. Испаритель воздухоохладителя поставляется заправленным под давлением азотом. В базовую комплектацию сплит-системы Север BGSF 218 S входят медные трубы длиной 3 метра. Диаметр нагнетательной трубы составляет 3/8", всасывающей - 1/2". Стандартно на холодильную сплит-систему Север BGSF 218 S устанавливается герметичный компрессор CAJ2464Z производства L'UNITE HERMETIQUE (Франция), который, при необходимости, можно заменить аналогом GS34CLX производства DANFOSS (Дания). Оттайка испарителя осуществляется при помощи ТЭНа мощностью 1,61 кВт. На внешнем и внутреннем блоках устанавливаются малошумные и высокоэффективные вентиляторы Ebmpapst (Германия). Безусловным преимуществом холодильных сплит-систем Север является использование классических теплообменников из медной трубы и алюминиевых ламелей. Как показывает практика, именно медно-алюминиевые теплообменники, в отличие от микроканальных, удобнее в обслуживании и эффективнее работают в сложных условиях эксплуатации. Холодильная сплит-система Север BGSF 218 S оснащена следующими контролирующими элементами: полностью интегрированным, многофункциональным электронным управлением; капиллярной системой для расширения хладагента; тепловыми автоматическими автовыключателями с повторным включением, которые обеспечивают экономное потребление электроэнергии компрессором и вентиляторами; системой защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения; зимним комплектом (зимней опцией) до -30°C. Дополнительные характеристики: Максимальный ток - 13,62 А Сдвоенное реле по высокому и низкому давлению Мощность оттайки - 1610 Вт Расход воздуха конденсатора - 1740 м³/час Расход воздуха воздухоохладителя - 1740 м³/час Диаметр крыльчатки конденсатора - 300 мм Диаметр крыльчатки воздухоохладителя - 300 мм Шаг ребер конденсатора - 2,8 мм Шаг ребер испарителя - 4,2 мм Дальность воздушной струи - 5 м Электрокабель ПВС 3х1,5 Если, при подборе холодильной сплит-системы у Вас возникли затруднения - обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Север. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Север по лучшей цене!