## 8(800)550-91-79

## Напольная сплит-система Север BGSF 435 S (-15...-25°C)





(Цена со склада в г.Москва)

354 811 py6.

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA



Принимаем оплату картами без комиссии

## ОПИСАНИЕ

Холодильная сплит-система Север BGSF 435 S предназначена для заморозки и поддержания в замороженном состоянии товаров с температурой хранения диапазоне от -15 до -25°C. В зависимости от типа камеры и условий эксплуатации низкотемпературная сплит-система Север BGSF 435 S способна охлаждать внутренний объем от 50 до 100м<sup>3</sup>. Главным отличием холодильных сплит-систем серии MGSF от серии MGS является напольное исполнение компрессорно-конденсаторного (внешнего) блока. Такое конструктивное решение позволяет производить монтаж внешнего блока на горизонтальной поверхности (пол помещения, специальный стенд или крыша холодильной камеры). Неоспоримым преимуществом сплит-систем Север так же является возможность vстановки абсолютно любых холодильных камерах, в том числе в помещениях с обшитыми теплоизолирующими материалами стенами. В свою очередь, выносной пульт управления может устанавливаться в любом удобном для мониторинга и управления месте. комплект поставки низкотемпературной сплит-системы Север BGSF 435 S входит: Компрессорно-конденсаторный (внешний) блок; Воздухоохладитель (внутренний блок); Силовой электрокабель; Выносной пульт управления. Компрессорно-

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Код товара
 33115

 Производитель
 СЕВЕР

 Страна производитель
 Россия

Температурный режим Низкотемпературный

Гарантия, мес 12

 Диапазон температур, °C
 -25...-15

 Напряжение, в
 380

 Энергопотребление, кВт
 3,63

 Доза заправки хладагентом, г
 2300

Управление электронный блок Компрессор L'unite hermetique

 Хладагент
 R 404A

 Клапан Шредера
 есть

Тип оттайки автоматическая ТЭНом

Выносной пульт управления есть Зимняя опция есть Монитор напряжения есть

Способ крепления к потолку

воздухоохладителя

Длина трубопровода в комплекте, в комплект поставки не входит

M

Количество вентиляторов 2

воздухоохладителя

Количество вентиляторов 2

конденсатора

 Вес нетто, кг
 120

 Вес в упаковке, кг
 205

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 1520x1200x1230

Упаковка деревянная обрешетка

Статус в Москве под заказ Стоимость доставки по Москве 1000

конденсаторный блок сплит-системы Север BGSF 435 S поставляется заправленным халадгентом R 404a. Испаритель воздухоохладителя поставляется заправленным под давлением азотом. В базовую комплектацию сплит-системы Север BGSF 435 S входит выносной пульт управления и зимняя опция (необходима при температуре эксплуатации внешнего блока ниже +5°C). Диаметр нагнетательной трубы составляет 3/8", всасывающей - 7/8" (в комплект поставки не входят). Стандартно на холодильную сплит-систему Север BGS 435 S устанавливается герметичный компрессор TAG2525Z производства L'UNITE HERMETIQUE (Франция). Оттайка испарителя осуществляется при помощи ТЭНа мощностью 3,03 кВт. На внешнем и внутреннем блоках устанавливаются малошумные и высокоэффективные вентиляторы Ebmpapst (Германия). Безусловным преимуществом холодильных сплит-систем Север является использование классических теплообменников из медной трубы и алюминиевых ламелей. Как показывает практика, именно медноалюминиевые теплообменники, в отличии от микроканальных, удобнее в обслуживании и эффективнее работают в сложных условиях эксплуатации. Холодильная сплит-система Север BGSF 435 S оснащена следующими контролирующими элементами: полностью интегрированным, многофункциональным электронным управлением; капиллярной системой для расширения хладагента; автоматическими ателями с повторным тепловыми автовыключателями включением, которые обеспечивают экономное потребление электроэнергии компрессором и вентиляторами; системой защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения; монитором напряжения; зимним комплектом (зимней опцией) до -30°C. Дополнительные характеристики: Максимальный ток - 15 А Сдвоенное реле по высокому и низкому давлению Мощность оттайки - 3030 Вт Расход воздуха конденсатора - 6500 м³/час Расход воздуха воздухоохладителя - 3480 м³/час Диаметр крыльчатки конденсатора - 350 мм Диаметр крыльчатки воздухоохладителя -300 мм Шаг ребер конденсатора - 2,8 мм Шаг рёбер испарителя - 4,2 мм Дальность воздушной струи - 7 м Электрокабель ПВС 5x1,5 Если, при подборе холодильной сплитсистемы у Вас возникли затруднения обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Север. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Север по лучше цене!