

**Моноблок низкотемпературный
POLAIR MB 328 S (-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

171 623 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Низкотемпературный моноблок POLAIR MB328S врезного (тампонного) исполнения предназначен для охлаждения и поддержания низкотемпературного (не выше -15°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MB328 S способен замораживать и поддерживать в замороженном состоянии продукты питания и товары требующие заморозки в холодильных камерах объемом от 14 до 31м³. Низкотемпературный моноблок Полаир MB328S оснащен медно-алюминиевым конденсаторным блоком и изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Данная модель низкотемпературного моноблока Полаир предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%. Основные конструктивные особенности морозильного моноблока POLAIR MB328S: Холодильная машина MB 328 S работает на озонобезопасном хладагенте R404A. В холодильных машинах Polair врезного (тампонного) типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка. В качестве контролирующего устройства установлено реле высокого давления. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	33253
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	972x790x795
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	2,5
Способ установки	Врезной
Доза заправки хладагентом, г	1700
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Выводной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	96
Вес в упаковке, кг	168
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1135x924x992
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	1133002d
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора. Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объеме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы холодильного моноблока Polair MB 328S.

Преимущества моноблока низкотемпературного POLAIR MB 328S:

- Комплектуемые самых надежных европейских производителей;
- Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий;
- Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока;
- Легкость монтажа, подключения и эксплуатации;
- Простота демонтажа и повторной установки;
- Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам;
- Эффективная система оттаивания испарителя;
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры.

Дополнительные характеристики:

- Освещение камеры - 2*0.75
- Дальность струи воздуха, м - 9,5
- Внешний силовой электрокабель - 4*1.5+1*1.5
- Диаметр всасывающей трубки, мм - 16
- Диаметр нагнетательной трубки, мм - 10
- Конденсатор Шаг ребер, мм - 3,2
- Площадь теплообмена, м² - 19,5
- Количество вентиляторов, шт - 1
- Мощность вентилятора, Вт - 102
- Диаметр крыльчатки, мм - 315
- Производительность, м³/час - 2440
- Воздухоохладитель Шаг ребер, мм - 3,6
- Площадь теплообмена, м² - 15
- Количество вентиляторов, шт - 1
- Мощность вентилятора, Вт - 102
- Диаметр крыльчатки, мм - 315
- Производительность, м³/час - 1850

В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MB328-S входят:

- светильник LED;
- соединитель сетевой;
- розетка;
- выключатель;
- трубка слива воды;
- кронштейн навески;
- метизы.

Низкотемпературный моноблок Полаир MB 328S заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации.

Если Вам необходимо купить моноблок Полаир MB328 S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.