

Купольная посудомоечная машина
Arach AC990DD (TT3920RUDD)



(Цена со склада в г.Москва)

522 879 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Купольная посудомоечная машина Arach AC990DD используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гостроемкостей размером GN 1/1 и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена электронной панелью управления, цельнотянутым баком. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали. Машина оснащена уникальной двухпоточной помпой DuoFlow с двумя выходами водяного потока, которые подключаются непосредственно к мощным рукавам без

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	33324
Производитель	Arach Cook Line
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Минимальная t подключаемой воды, °C	15
Максимальная t подключаемой воды, °C	60
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	11
Ширина, мм	788
Глубина, мм	835
Высота, мм	1565
Производительность по корзинам, шт	60
Производительность по тарелкам, шт	960
Помпа слива	нет
Максимальная высота стакана, мм	440
Количество режимов мойки	4
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	60/90/120/360
Размер корзины	500x600
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	6
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	113
Вес в упаковке, кг	130
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	870x830x1540
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

разветвителя, в результате чего сокращается потребление электроэнергии на 20-30%, снижается уровень шума на 50% и происходит оптимальное распределение воды без потери напора. В комплект поставки входят кассета для тарелок, кассета для стаканов, вставка для столовых приборов, фильтры бака и дозаторы моющего и ополаскивающего средств. Особенности: 4 программы Функция Thermostop (ополаскивание при установленной оператором температуре) Система Soft-start, которая позволяет избежать повреждения посуды Универсальное подключение как к холодной, так и к горячей воде Дополнительные характеристики: Расход воды за 1 цикл: 3.2 л Объем бойлера: 6 л Мощность нагревательного элемента бойлера 9,5 кВт Температура ополаскивания 85°C Объем бака 30 л мощность нагревательного элемента бака 3 кВт температура мойки 60°C Высота подъема купола: 465 мм