

**Моноблок среднетемпературный
POLAIR MM113S Green (-5...+10°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

60 244 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Моноблочная холодильная машина POLAIR MM113S Green врезного (тампонного) исполнения предназначена для охлаждения и поддержания среднетемпературного (-5...+10°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MM113S способен охлаждать и поддерживать в охлажденном состоянии продукты питания и товары требующие охлаждения в холодильных камерах объемом от 4,2 до 10,5м³. Отличительной особенностью новой "Зелёной" серии холодильных моноблоков Polair от серии "Standart" является применение хладагента R290 (Пропан). Линейка моноблоков Polair Green - очередной шаг в сторону применения энергоэффективных технологий с заботой об окружающей среде. В отличие от моноблоков классической серии с применением хладагентов R134a и R404, "зеленая" линейка моноблоков Полаир, благодаря термодинамическим свойствам пропана, позволяет экономить расход электроэнергии до 30%. При этом доза заправки R 290 всего 150 г, а нагрузка на компрессор и узлы холодильной системы, ввиду низкой химической активности пропана, сводится к минимуму.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	33351
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	807x490x704
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-5...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,69
Способ установки	Врезной
Доза заправки хладагентом, г	150
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 290
Клапан Шредера	есть
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	58
Вес в упаковке, кг	89
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	879x563x914
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1115029d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

Хладагент R290 (пропан) имеет индекс GWP (потенциал глобального потепления) равный 4, одобрен всеми международными организациями и совершенно безопасен для озонового слоя земли. Для сравнения GWP хладагента R404 равен 3900. Немаловажным аргументом в пользу "зелёной" линейки моноблоков Polair является тот факт, что стоимость пропана в разы ниже стоимости традиционных хладагентов.

Среднетемпературный моноблок Полаир MM113S Green оснащен медно-алюминиевым конденсаторным блоком и изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Данная модель среднетемпературного моноблока Полаир предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%. Основные конструктивные особенности морозильного моноблока POLAIR MM113S Green: Холодильная машина MM 113 S Green работает на озонобезопасном хладагенте R290. В холодильных машинах Polair врезного (тампонного) типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора. Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объёме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы холодильного моноблока Polair MM 113S Green. Преимущества моноблока среднетемпературного POLAIR MM 113S Green: Комплектуемые самых надежных европейских производителей; Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий; Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока; Легкость монтажа, подключения и эксплуатации; Простота демонтажа и повторной установки; Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам; Эффективная система оттаивания испарителя; Равномерное распределение холодного воздуха по всему объёму камеры. В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MM113-S Green входят: светильник LED; соединитель сетевой; выключатель; трубка слива воды; кронштейн навески; метизы. Среднетемпературный моноблок Полаир MM 113S Green заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации. Если Вам необходимо купить моноблок Полаир MM113 S Green, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по

телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.