

**Моноблок среднетемпературный  
POLAIR MM115S Green (-5...+10°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**81 094 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Моноблочная холодильная машина POLAIR MM115S Green врезного (тампонного) исполнения предназначена для охлаждения и поддержания среднетемпературного (-5...+10°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MM115S Green способен охлаждать и поддерживать в охлажденном состоянии продукты питания и товары требующие охлаждения в холодильных камерах объемом от 5,1 до 12м³. Отличительной особенностью новой "Зелёной" серии холодильных моноблоков Polair от серии "Standart" является применение хладагента R290 (Пропан). Линейка моноблоков Polair Green - очередной шаг в сторону применения энергоэффективных технологий с заботой об окружающей среде. В отличие от моноблоков классической серии с применением хладагентов R134a и R404, "зеленая" линейка моноблоков Полаир, благодаря термодинамическим свойствам пропана, позволяет экономить расход электроэнергии до 30%. При этом доза заправки R 290 всего 150 г, а нагрузка на компрессор и узлы холодильной системы, ввиду низкой химической активности пропана, сводится к минимуму.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Код товара                                | 33352                                     |
| Производитель                             | POLAIR (Полаир)                           |
| Страна производитель                      | Россия                                    |
| Температурный режим                       | Среднетемпературный                       |
| Габариты, мм (ДхШхВ)                      | 807x490x704                               |
| Гарантия, мес                             | 12                                        |
| Диапазон температур, °C                   | -5...+10                                  |
| Напряжение, в                             | 220                                       |
| Энергопотребление, кВт                    | 0,84                                      |
| Способ установки                          | Врезной                                   |
| Доза заправки хладагентом, г              | 150                                       |
| Материал корпуса                          | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Освещение камеры                          | в комплекте                               |
| Управление                                | электронный блок                          |
| Хладагент                                 | R 290                                     |
| Клапан Шредера                            | есть                                      |
| Выносной пульт управления                 | опция                                     |
| Зимняя опция                              | опция                                     |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя | 1                                         |
| Количество вентиляторов конденсатора      | 1                                         |
| Вес нетто, кг                             | 59                                        |
| Вес в упаковке, кг                        | 90                                        |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)           | 879x563x914                               |
| Упаковка                                  | гофрокороб на поддоне                     |
| Код производителя                         | 1118045d                                  |
| Статус в Москве                           | под заказ                                 |
| Стоимость доставки по Москве              | 1000                                      |

Хладагент R290 (пропан) имеет индекс GWP (потенциал глобального потепления) равный 4, одобрен всеми международными организациями и совершенно безопасен для озонового слоя земли. Для сравнения GWP хладагента R404 равен 3900. Немаловажным аргументом в пользу "зеленой" линейки моноблоков Polair является тот факт, что стоимость пропана в разы ниже стоимости традиционных хладагентов.

Среднетемпературный моноблок Полаир MM115S Green оснащен медно-алюминиевым конденсаторным блоком и изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Данная модель среднетемпературного моноблока Полаир предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%.

Основные конструктивные особенности морозильного моноблока POLAIR MM115S Green: Холодильная машина MM 115 S Green работает на озонобезопасном хладагенте R290. В холодильных машинах Polair врезного (тампонного) типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора.

Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объеме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы холодильного моноблока Polair MM 115S Green.

Преимущества моноблока среднетемпературного POLAIR MM 115S Green: Комплектуемые самых надежных европейских производителей; Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий; Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока; Легкость монтажа, подключения и эксплуатации; Простота демонтажа и повторной установки; Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам; Эффективная система оттаивания испарителя; Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры.

В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MM115-S Green входят: светильник LED; соединитель сетевой; выключатель; трубка слива воды; кронштейн навески; метизы.

Среднетемпературный моноблок Полаир MM 115S Green заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации.

Если Вам необходимо купить моноблок Полаир MM115 S Green, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно

поможем определиться с выбором и  
подберем оптимальную модель холодильной  
машины Полаир.