

**Моноблок морозильный POLAIR
MB108S Green (-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

63 568 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Моноблочная холодильная машина POLAIR MB108S Green врезного (тампонного) исполнения предназначена для охлаждения и поддержания низкотемпературного (не выше -15°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MB108S Green способен замораживать и поддерживать в замороженном состоянии продукты питания и товары требующие заморозки в холодильных камерах объемом от 2,4 до 6,5м³. Отличительной особенностью новой "Зелёной" серии холодильных моноблоков Polair от серии "Standart" является применение хладагента R290 (Пропан). Линейка моноблоков Polair Green - очередной шаг в сторону применения энергоэффективных технологий с заботой об окружающей среде. В отличие от моноблоков классической серии с применением хладагентов R134a и R404, "зеленая" линейка моноблоков Полаир, благодаря термодинамическим свойствам пропана, позволяет экономить расход электроэнергии до 30%. При этом доза заправки R 290 всего 150 г, а нагрузка на компрессор и узлы холодильной системы, ввиду низкой химической активности пропана, сводится к минимуму.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	33353
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	807x490x704
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,96
Способ установки	Врезной
Доза заправки хладагентом, г	150
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 290
Клапан Шредера	есть
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	55
Вес в упаковке, кг	87
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	879x563x914
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1109031d
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	1000

Хладагент R290 (пропан) имеет индекс GWP (потенциал глобального потепления) равный 4, одобрен всеми международными организациями и совершенно безопасен для озонового слоя земли. Для сравнения GWP хладагента R404 равен 3900. Немаловажным аргументом в пользу "зелёной" линейки моноблоков Polair является тот факт, что стоимость пропана в разы ниже стоимости традиционных хладагентов.

Низкотемпературный моноблок Полаир MB108S Green оснащен медно-алюминиевым конденсаторным блоком и изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Данная модель низкотемпературного моноблока Полаир предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%. Основные конструктивные особенности морозильного моноблока POLAIR MB108S Green: Холодильная машина MB 108 S Green работает на озонобезопасном хладагенте R290. В холодильных машинах Polair врезного (тампонного) типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора. Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объёме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы холодильного моноблока Polair MB 108S Green. Преимущества моноблока низкотемпературного POLAIR MB 108S Green: Комплектующие самых надежных европейских производителей; Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий; Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока; Легкость монтажа, подключения и эксплуатации; Простота демонтажа и повторной установки; Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам; Эффективная система оттаивания испарителя; Равномерное распределение холодного воздуха по всему объёму камеры. В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MB108-S Green входят: светильник LED; соединитель сетевой; выключатель; трубка слива воды; кронштейн навески; метизы. Низкотемпературный моноблок Полаир MB 108S Green заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации. Если Вам необходимо купить моноблок Полаир MB108S Green, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно

поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.