

**Моноблок холодильный POLAIR
MM218S Green (-5...+10°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

73 145 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Холодильный моноблок Polair MM 218 S Green врезного (тампонного) исполнения предназначена для охлаждения и поддержания среднетемпературного (-5...+10°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MM218S Green способен охлаждать и поддерживать в охлажденном состоянии продукты питания и товары требующие охлаждения в холодильных камерах объемом от 7,9 до 17м³. Отличительной особенностью новой "Зелёной" серии холодильных моноблоков Polair от серии "Standart" является применение хладагента R290 (Пропан). Линейка моноблоков Polair Green - очередной шаг в сторону применения энергоэффективных технологий с заботой об окружающей среде. В отличие от моноблоков классической серии с применением хладагентов R134a и R404, "зеленая" линейка моноблоков Полаир, благодаря термодинамическим свойствам пропана, позволяет экономить расход электроэнергии до 30%. При этом доза заправки R 290 всего 150 г, а нагрузка на компрессор и узлы холодильной системы, ввиду низкой химической активности пропана, сводится к минимуму. Хладагент R290 (пропан) имеет индекс GWP (потенциал глобального потепления) равный 4, одобрен всеми международными организациями и совершенно безопасен для озонового слоя земли. Для сравнения GWP

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	33355
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	807x790x704
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-5...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1
Способ установки	Врезной
Доза заправки хладагентом, г	150+150 (2 контура)
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 290
Клапан Шредера	есть
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Вес нетто, кг	82
Вес в упаковке, кг	140
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	898x988x908
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	1120041d
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	1000

хладагента R404 равен 3900. Немаловажным аргументом в пользу "зелёной" линейки моноблоков Polair является тот факт, что стоимость пропана в разы ниже стоимости стоимости традиционных хладагентов.

Среднетемпературный моноблок Полаир MM218S Green снабжен медно-алюминиевым конденсаторным блоком и изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Данная модель среднетемпературного моноблока Полаир предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%. Основные конструктивные особенности морозильного моноблока POLAIR MM218S Green: Холодильная машина MM 218 S Green работает на озонобезопасном хладагенте R290. В холодильных машинах Polair врезного (тампонного) типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора. Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объёме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы холодильного моноблока Polair MM 218S Green.

Преимущества моноблока среднетемпературного POLAIR MM 218S Green: Комплектуемые самых надежных европейских производителей; Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий; Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока; Легкость монтажа, подключения и эксплуатации; Простота демонтажа и повторной установки; Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам; Эффективная система оттаивания испарителя; Равномерное распределение холодного воздуха по всему объёму камеры.

В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MM218-S Green входят: светильник LED; соединитель сетевой; выключатель; розетка; трубка слива воды; кронштейн навески; метизы.

Среднетемпературный моноблок Полаир MM 218S Green заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации. Если Вам необходимо купить моноблок Полаир MM218 S Green, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.