

**Моноблок среднетемпературный
POLAIR MM 342 S (-5...+10°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

174 752 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Среднетемпературный моноблок POLAIR MM342S врезного (тампонного) исполнения предназначен для охлаждения и поддержания среднетемпературного (-5...+10°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MM342 S способен охлаждать и поддерживать в охлажденном состоянии продукты питания и товары в холодильных камерах объемом от 27,4 до 50м³. Холодильный моноблок Полаир MM342S оснащен медно-алюминиевым конденсаторным блоком и изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Данная модель моноблока Полаир предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%. Основные конструктивные особенности морозильного моноблока POLAIR MM342S: Холодильная машина MM 342 S работает на озонобезопасном хладагенте R404A. В холодильных машинах Polair врезного (тампонного) типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка. В качестве контролирующего устройства установлено реле высокого давления. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	33360
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	972x790x795
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-5...+10
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	2,7
Способ установки	Врезной
Доза заправки хладагентом, г	1780
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	96
Вес в упаковке, кг	168
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1135x924x992
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	1137002d
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	1000

испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора. Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объеме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы холодильного моноблока Polair MM 342S.

Преимущества холодильного моноблока POLAIR MM 342S: Комплектующие самых надежных европейских производителей; Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий; Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока; Легкость монтажа, подключения и эксплуатации; Простота демонтажа и повторной установки; Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам; Эффективная система оттаивания испарителя; Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры.

Дополнительные характеристики:

Освещение камеры - 2*0.75 Дальность струи воздуха, м - 9 Внешний силовой электрокабель - 4*1.5+1*1.5 Диаметр всасывающей трубки, мм - 16 Диаметр нагнетательной трубки, мм - 10

Конденсатор Шаг ребер, мм - 3,2 Площадь теплообмена, м² - 19,5 Количество вентиляторов, шт - 1 Мощность вентилятора, Вт - 102 Диаметр крыльчатки, мм - 315 Производительность, м³/час - 2440

Воздухоохладитель Шаг ребер, мм - 3,6 Площадь теплообмена, м² - 15 Количество вентиляторов, шт - 1 Мощность вентилятора, Вт - 102 Диаметр крыльчатки, мм - 315 Производительность, м³/час - 1850

В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MM342-S входят: светильник LED; соединитель сетевой; розетка; выключатель; трубка слива воды; кронштейн навески; метизы.

Среднетемпературный моноблок Полаир MM 342S заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации.

Если Вам необходимо купить моноблок Полаир MM 342 S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.