

**Машина посудомоечная Abat
МПК-500Ф-01-230**



(Цена со склада в г.Москва)

129 236 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Abat МПК-500Ф-01-230 используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гостроемкостей и противней. Металлические детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, детали разбрызгивателей - из нержавеющей стали AISI 321. В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек и стакан для мытья приборов. Особенности: 2 режима мойки Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении Автоматическая подача моющего средства Автоматическая подача ополаскивающего средства Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня Электронная пленочная клавиатура Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере Семисегментный индикатор для визуального контроля параметров температуры "Ванна", "Бойлер" или режима мойки Оснащена насосом принудительного слива воды из ванны
Дополнительные характеристики:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1936
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	3,7
Ширина, мм	590
Глубина, мм	640
Высота, мм	864
Производительность по тарелкам, шт	500
Помпа слива	есть
Количество режимов мойки	2
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	120/180
Количество корзин в комплекте, шт	2
Размер корзины	500x500
Управление	кнопочное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	23,5
Вес нетто, кг	58
Вес в упаковке, кг	72
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	710x660x1030
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	15000006042
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

Объем: Бойлер: 5,7 л Ванна: 23,5 л Расход за цикл: Ополаскивающее средство: 1,8 мл Моющее средство: 9 мл Вода: 3 л Минимальная температура: Мойка: 60 °C Ополаскивание: 85 °C Подключение: 5 °C Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа Мощность: ТЭНы бойлера: 3 кВт ТЭН ванны: 3 кВт Электродвигатель насоса мойки: 0,7 кВт Электродвигатель насоса слива: 0,1 кВт Дозатор: 3,5 кВт