

**Шкаф расстоечный Abat ШРТ-16М**



(Цена со склада в г.Москва)

**183 608 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Расстоечный шкаф Abat ШРТ-16М используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях общественного питания и торговли для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель оснащена 2 жаропрочными смотровыми стеклами. Особенности: 2 ТЭНа, осуществляющие нагрев внутреннего объема камеры Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает циркуляцию горячего воздуха с верхней части шкафа в нижнюю Пароувлажнение достигается испарением влаги из ванночки под действием ТЭНа подогрева воды Таймер влажности позволяет задавать время работы ТЭНа подогрева воды Автоматическое поддержание уровня воды в ванне Слив для

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Код товара                                  | 33503                         |
| Производитель                               | Abat (Чувашторгтехника)       |
| Страна производитель                        | Россия                        |
| Гарантия, мес                               | 12                            |
| Диапазон температур, °C                     | +30...+85                     |
| Напряжение, в                               | 220                           |
| Энергопотребление, кВт                      | 3,3                           |
| Ширина, мм                                  | 918                           |
| Глубина, мм                                 | 897                           |
| Высота, мм                                  | 1835                          |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь             |
| Количество уровней                          | 16                            |
| Количество рядов уровней                    | 1                             |
| Материал рабочей камеры                     | нержавеющая сталь             |
| Исполнение двери                            | стеклянная                    |
| Управление                                  | электромеханическое           |
| Размер противней, мм                        | GN 2/1 (650x530)              |
| Время разогрева до рабочей температуры, мин | 12                            |
| Объем воды, заливаемой в ванну, л           | 2.6                           |
| Вес нетто, кг                               | 170                           |
| Вес в упаковке, кг                          | 225                           |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)             | 1140x1240x2338                |
| Комплектация                                | Противни в комплект не входят |
| Код производителя                           | 21000002757                   |
| Статус в Москве                             | под заказ                     |
| Стоимость доставки по Москве                | 1000                          |

удаления излишков влаги в основании рабочей камеры Подходит для размещения 1 тележки шпильки на 16 уровней Подвод электропитания и подвод воды на крыше изделия Стеклянная дверь и подсветка камеры позволяют легко контролировать процесс расстойки Выдвижной порог с регулировкой длины Дополнительные характеристики: Полезный объем камеры: 940 л Температура основного режима работы (расстойка продукта): от 30 до 60 °C Объем воды, заливаемой в ванну: 2,6 дм<sup>3</sup> Уровень влажности в камере: от 50 до 90% Номинальная потребляемая мощность электроприборов: ТЭНы: ТЭН нагрева камеры: 2,4 кВт ТЭН подогрева воды: 0,8 кВт Лампы освещения: 2х 0,25 кВт Вентилятор: 0,03 кВт Расход электроэнергии для поддержания температуры 40 °C: 0,8 кВт\*ч Внутренние размеры камеры: 650x700x1630 мм Длина порога: от 338 до 460 мм Тележка-шпилька в комплект поставки расстоечного шкафа ШРТ-16М не входит. (!) Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.