

**Шкаф расстоечный Abat ШРТ-18М
(разборный)**



(Цена со склада в г.Москва)

281 600 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Шкаф расстоечный тепловой Abat ШРТ-18М разборной конструкции предназначен для расстойки хлебобулочных и кондитерских изделий для независимой эксплуатации или эксплуатации совместно с ротационными шкафами типа РПШ-18-8-6. Особенности: диапазон регулирования температуры в камере от +25 до +85° С; разогрев шкафа до рабочей температуры +60° С за 15 минут; внутренние размеры камеры 740х940х1940 мм; увеличенное жаропрочное смотровое стекло; внутренняя подсветка камеры; пароувлажнение за счет испарения влаги из ванны посредством ее нагрева дополнительным ТЭН-ом. уровень влажности в камере от 50 до 90%; автоматический

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	33504
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	+25...+85
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	4,98
Ширина, мм	995
Глубина, мм	1107
Высота, мм	2130
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Количество уровней	18
Количество рядов уровней	1
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Исполнение двери	стеклянная
Управление	электромеханическое
Размер противней, мм	800х600
Время разогрева до рабочей температуры, мин	15
Объем воды, заливаемой в ванну, л	3.6
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1140х1240х2338
Вес нетто, кг	208
Комплектация	Противни в комплект не входят
Код производителя	21000807850
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

долив воды в ванну; вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха в камере; в основании рабочей камеры предусмотрен слив для удаления излишков влаги; для удобства обслуживания шкафа подвод электропитания и подвод воды расположены на крыше изделия; эксплуатация шкафа возможна тележками-шпильками ТШГ-11-8-6 (11 уровней для противней 800х600 мм), ТШГ-14-8-6 (14 уровней для противней 800х600 мм) и ТШГ-18-8-6 (18 уровней для противней 800х600 мм); (Тележки в комплект НЕ входят) - выдвижной порог с регулировкой длины с 338 до 460 мм. Габариты в упаковке: 1 место: 2200хх1110х490 мм 2 место: 2200х1080х410 мм Вес с упаковкой: 1 место: 221 кг 2 место: 99 кг .

Характеристики

Количество ТЭН-ов, шт:	4
Уровень влажности в камере, %:	50...90
Полезный объем камеры, м³:	1,35
Количество устанавливаемых тележек ТШГ, шт:	1

Габаритные размеры, мм: 995х1107(1320)х2130 (!) Для смягчения и декальционирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.