

Машина посудомоечная Abat
МПК-500Ф-01



(Цена со склада в г.Москва)

133 655 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Abat МПК-500Ф-01 используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней.

Металлические детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, детали разбрызгивателей - из нержавеющей стали AISI 321. В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек и стакан для мытья приборов.

Особенности: 2 режима мойки
Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении
Автоматическая подача моющего средства
Автоматическая подача ополаскивающего средства
Помпа слива
Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
Электронная пленочная клавиатура
Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
Семисегментный индикатор для визуального контроля параметров температуры "Ванна", "Бойлер" или режима мойки

Дополнительные характеристики: Объем: Бойлер: 5,7 л Ванна: 23,5 л Расход за цикл:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Код товара | 1937 |
| Производитель | Abat (Чувашторгтехника) |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Напряжение, в | 380 |
| Энергопотребление, кВт | 6,8 |
| Ширина, мм | 590 |
| Глубина, мм | 640 |
| Высота, мм | 864 |
| Производительность по тарелкам, шт | 500 |
| Помпа слива | есть |
| Количество режимов мойки | 2 |
| Возможность мытья подносов | да |
| Длительность цикла, сек | 120/180 |
| Количество корзин в комплекте, шт | 2 |
| Размер корзины | 500x500 |
| Управление | кнопочное |
| Объем воды, заливаемой в ванну, л | 23,5 |
| Вес нетто, кг | 58 |
| Вес в упаковке, кг | 72 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 710x660x1030 |
| Упаковка | ящик из ДВП на деревянном поддоне |
| Код производителя | 15000008417 |
| Статус в Москве | под заказ |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

Ополаскивающее средство: 1,8 мл Моющее средство: 9 мл Вода: 3 л Минимальная температура: Мойка: 40 °С Ополаскивание: 85 °С Подключение: 5 °С Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа Мощность: Потребляемая: 6,8 кВт ТЭНы бойлера: 6 кВт ТЭН ванны: 3 кВт Электродвигатель насоса мойки: 0,7 кВт Электродвигатель насоса слива: 0,1 кВт Дозатор: 0,0035 кВт