## 8(800)550-91-79

## Машина посудомоечная Abat МПК-500Ф



(Цена со склада в г.Москва)

134 627 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA MI

Принимаем оплату картами без комиссии

## ОПИСАНИЕ

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Abat МПК-500Ф используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней.

Металлические детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, детали разбрызгивателей - из нержавеющей стали AISI 321. В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек и стакан для мытья приборов.

Особенности: 2 режима мойки Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении моющего Ручная подача средства Автоматическая подача ополаскивающего средства Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня Электронная пленочная клавиатура Контроль и поддержание температуры воды ванне и бойлере Семисегментный индикатор для визуального контроля параметров "Ванна", температуры "Бойлер" или мойки режима Дополнительные характеристики: Объем: Бойлер: 5,7 л Ванна: 23,5 л Расход за цикл:

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1939 Код товара Производитель Abat (Чувашторгтехника) Страна производитель Россия Гарантия, мес 12 220/380 Напряжение, в Энергопотребление, кВт 6,8 590 Ширина, мм Глубина, мм 640 864 Высота, мм Производительность по тарелкам, 500 ШΤ Помпа слива нет 2 Количество режимов мойки Возможность мытья подносов да 120/180 Длительность цикла, сек Количество корзин в комплекте, 2 шт 500x500 Размер корзины

 Размер корзины
 500x500

 Управление
 кнопочное

 Облом родин задирасмой в рашку
 23.5

Объем воды, заливаемой в ванну, 23,5

Л

 Вес нетто, кг
 56

 Вес в упаковке, кг
 70

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 710х660х1030

Упаковка ящик из ДВП на деревянном

поддоне

 Код производителя
 15000006040

 Статус в Москве
 в наличии

 Стоимость доставки по Москве
 1000

Ополаскивающее средство: 1,8 мл Моющее средство: 9 мл Вода: 3 л Минимальная температура: Мойка: 40 °C Ополаскивание: 85 °C Подключение: 5 °C Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа Мощность: ТЭНы бойлера: 6 кВт ТЭН ванны: 3 кВт Электродвигатель насоса мойки: 0,56 кВт Дозатор: 0,035 кВт Габариты в упаковке: 660x710x1030 мм Объём упаковки: 0,48 м3