8(800)550-91-79

Машина посудомоечная Abat МПК-1100K



(Цена со склада в г.Москва)

231 542 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России





Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-1100К используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена обзорным стеклом на куполе. Цельнотянутая ванна и металлические детали, контактирующие с водой, выполнены из нержавеющей стали AISI 304. В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек и стакан для мытья приборов. Особенности: 3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OCHODRDIE AAPAKTEPIICTIIKII		
Код товара	1943	
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)	
Страна производитель	Россия	
Гарантия, мес	12	
Напряжение, в	380	
Энергопотребление, кВт	13,5	
Ширина, мм	725	
Глубина, мм	830	
Высота, мм	1490	
Производительность по тарелкам, шт	1100	
Помпа слива	есть	
Количество режимов мойки	3	
Возможность мытья подносов	да	
Длительность цикла, сек	45/105/165	
Количество корзин в комплекте, шт	2	
Размер корзины	500x500	
Управление	кнопочное	
Объем воды, заливаемой в ванну, л	30	
Функция холодного ополаскивания	нет	
Вес нетто, кг	107	
Вес в упаковке, кг	155	
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	940x840x1705	
Упаковка	гофрокороб на поддоне	
Код производителя	15000001108	
Статус в Москве	в наличии	

1000

Стоимость доставки по Москве

режима мойки Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении Автоматическая подача моющего средства Автоматическая подача ополаскивающего средства Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня Кнопочная электронная панель Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере Насос повышения давления Насос для мойки Подсветка моечной камеры Дополнительные характеристики: Объем: Бойлер: 10 л Ванна: 30 л Расход за цикл: Ополаскивающее средство: 1,8 мл Моющее средство: 9 мл Вода: 3 л Минимальная температура: Мойка: 40 °C Ополаскивание: 85 °C Подключение: 5 °C Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа Мощность: ТЭНы бойлера: 12 кВт ТЭН ванны: 3 кВт Электродвигатель насоса мойки: 1,1 кВт Дозатор: 0,07 кВт Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм Габариты в упаковке: 840х930х1710 мм Объём упаковки: 1,33 м3