

**Машина посудомоечная Abat
МПК-1400К**



(Цена со склада в г.Москва)

335 420 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-1400К используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена обзорным стеклом на куполе. Цельнотянутая ванна и металлические детали, контактирующие с водой, выполнены из нержавеющей стали AISI 304. В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, 2 кассеты для мытья стаканов и чашек, 2 стакана для мытья приборов и 2 металлические сетки для нейтральной кассеты (рамка в сборе). Особенности: 2 режима мойки Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении Автоматическая подача моющего средства Автоматическая подача ополаскивающего средства Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня Кнопочная электронная панель Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере Насос повышения давления Насос для мойки Подсветка моечной камеры. Дополнительные характеристики: Объем: Бойлер: 18 л Ванна: 50 л Вместимость кассет: 2 Расход за цикл: Ополаскивающее

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1944
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	20,5
Ширина, мм	1320
Глубина, мм	840
Высота, мм	1920
Производительность по тарелкам, шт	1400
Помпа слива	есть
Количество режимов мойки	2
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	80/140
Количество корзин в комплекте, шт	2
Размер корзины	500x500
Управление	кнопочное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	50
Вес нетто, кг	170
Вес в упаковке, кг	227
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1420x1000x1705
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	15000008574
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

средство: 3,6 мл Моющее средство: 18 мл
Вода: 6 л Минимальная температура: Мойка:
40 °С Ополаскивание: 85 °С Подключение: 5
°С Давление водопроводной сети: от 200 до
600 кПа Мощность: ТЭНы бойлера: 9 кВт ТЭН
ванны: 3 кВт Электродвигатель насоса
мойки: 2,2 кВт Электродвигатель насоса
ополаскивания: 0,45 кВт Дозатор: 0,07 кВт
Высота проема между поднятым куполом и
плоскостью держателя корзин: от 370 до 380
мм Габариты в упаковке: 1420x1000x1710 мм
Объем упаковки: 2,42 м3