

**Моноблок низкотемпературный
POLAIR MB 211 R (-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

78 022 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Моноблочная холодильная машина POLAIR MB211R ранцевого исполнения предназначена для заморозки и поддержания низкотемпературного (не выше -18°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MB211 R способен замораживать и поддерживать в замороженном состоянии продукты питания и товары требующие заморозки в холодильных камерах объемом от 5,6 до 13,4м³. Низкотемпературный моноблок Полаир MB211R оснащен микроканальным алюминиевым конденсатором и, в отличие от аналогичных по холодопроизводительности моноблоков Polair серии Standart и Professionale имеет ряд неоспоримых преимуществ: меньшие габариты теплообменника за счет большей площади теплообменной поверхности; ранцевый моноблок Полаир MB 211R весит на 6 кг меньше аналогичного по производительности низкотемпературного моноблока Polair серии Standart MB211S; меньший расход хладагента (в среднем на 25%); снижение энергопотребления; повышение коррозионной стойкости из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников; более низкая цена морозильного моноблока Полаир MB211R в сравнении со стоимостью моноблока Polair MB211-S серии Standart. Холодильный моноблок ранцевого типа Полаир MB211R изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое» и предназначен для работы при температуре

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1257
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	840x738x600
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,3
Способ установки	Ранцевый
Доза заправки хладагентом, г	440
Холодопроизводительность, кВт	1,26 при температуре +32°C
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Вес нетто, кг	67
Вес в упаковке, кг	117
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	980x910x830
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1117027d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%.

Основные конструктивные особенности низкотемпературного моноблока POLAIR MB211R: Холодильная машина MB 211R работает на озонобезопасном хладагенте R404A. В холодильных машинах Polair ранцевого типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора.

Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объеме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы морозильного моноблока Polair MB 211R.

Преимущества моноблока низкотемпературного POLAIR MB 211R: Комплектующие самых надежных европейских производителей; Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий; Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока; Легкость монтажа, подключения и эксплуатации; Простота демонтажа и повторной установки; Опция «Зимний комплект» - для эксплуатации моноблока на улице при отрицательных температурах; Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам; Эффективная система оттаивания испарителя; Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры.

В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MB211R входят: светильник LED; соединитель сетевой; выключатель; трубка слива воды; кронштейн навески; метизы.

Низкотемпературный ранцевый моноблок Полаир MB 211R заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации.

Если Вам необходимо купить ранцевый моноблок Полаир MB211 R, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.