

**Мясорубка МИМ-600М Торгмаш
(г.Барановичи)**



(Цена со склада в г.Москва)

74 896 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Мясорубка МИМ-600М Торгмаш (г.Барановичи) с системой ножей Unger предназначена для измельчения мяса и рыбы, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания. Для удобства работы на мясорубке МИМ-600М в случае остановки шнека при переработке мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса, чего нет у МИМ-600. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки без разбора узла: ножи-решётки-шнек. Мясорубка МИМ-600М выпускается с облицовкой из нержавеющей стали. Облегчённая конструкция несущей рамы, минимальное количество деталей делают мясорубку МИМ-600М легче и удобнее при эксплуатации, чем мясорубка МИМ-600. В мясорубке МИМ-600М применён червячный редуктор, обеспечивающий плавную, бесшумную работу, и обладающий повышенным крутящим моментом на выходном валу, что позволяет перерабатывать даже сильно жилованное мясо. Установленный вентилируемый трёхфазный двигатель гарантирует непрерывную многочасовую работу. Технические характеристики

Производительность, кг/ч, не менее 600
Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее 200
Мощность установленного двигателя, кВт 2,2
Номинальная потребляемая мощность, кВт 2,75
Питающая электросеть: - род тока трёхфазный, переменный - номинальное напряжение, В

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1878
Производитель	Торгмаш (г.Барановичи)
Страна производитель	Беларусь
Габариты, мм (ДхШхВ)	560x540x420
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	2,2
Комплект ножей и решеток	унгер
Реверс	есть
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Производительность, кг/час	600
Управление	электромеханическое
Скорость вращения привода, об/мин	185
Вес нетто, кг	48
Вес в упаковке, кг	54
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	602x524x447
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

380 - частота, Гц 50 Практическая
производительность мясорубки зависит от
скорости подачи оператором порезанного
кусочками продукта к шнеку, сортности
перерабатываемого мяса, качества заточки
инструмента