

**Мясорубка МИМ-300М Торгмаш
(г.Барановичи)**



(Цена со склада в г.Москва)

65 127 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Мясорубка МИМ-300 Торгмаш (г.Барановичи) с системой ножей Unger, предназначенная для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания уже много лет была и остаётся надёжным помощником на любом производстве. Для удобства работы на мясорубке МИМ-300М в случае остановки шнека при переработке мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса, чего нет у МИМ-300. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки без разбора узла: ножи-решётки-шнек. Мясорубка МИМ-300М выпускается с облицовкой из нержавеющей стали.

Облегчённая конструкция несущей рамы, минимальное количество деталей делают мясорубку МИМ-300М легче и удобнее при эксплуатации, чем мясорубка МИМ-300. В мясорубке МИМ-300М применён червячный редуктор, обеспечивающий плавную, бесшумную работу, и обладающий повышенным крутящим моментом на выходном валу, что позволяет перерабатывать даже сильно жиливанное мясо. Установленный вентилируемый трёхфазный двигатель гарантирует непрерывную многочасовую работу.

Технические характеристики
Производительность, кг/ч, не менее 300
Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее 100
Мощность установленного двигателя, кВт 1,1
Номинальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1879
Производитель	Торгмаш (г.Барановичи)
Страна производитель	Беларусь
Габариты, мм (ДхШхВ)	560x520x420
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	1,44
Комплект ножей и решеток	унгер
Реверс	есть
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Производительность, кг/час	300
Управление	электромеханическое
Скорость вращения привода, об/мин	185
Вес нетто, кг	34
Вес в упаковке, кг	39
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	490x490x430
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

потребляемая мощность, кВт 1,44 Питающая электросеть: - род тока трёхфазный, переменный - номинальное напряжение, В 380 - частота, Гц 50 Параметры решётки №1 (по заказу) Наружный диаметр: 82 мм Диаметр отверстий: 3 мм Количество отверстий: 217 Параметры решётки №2 Наружный диаметр: 82 мм Диаметр отверстий: 5 мм Количество отверстий: 90 Параметры решётки №3 Наружный диаметр: 82 мм Диаметр отверстий: 9 мм Количество отверстий: 30 Практическая производительность мясорубки зависит от скорости подачи оператором порезанного кусочками продукта к шнеку, сортности перерабатываемого мяса, качества заточки инструмента	
---	--